ELI /E

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

INDELAGUE

Ficha Técnica

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2

IP 20 650°C 230V/50Hz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación:	Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.
Instalación:	Empotrado de techo.
Distribución de la luz:	Directa.
Fuente de luz:	LED 4000K, RG1, CRI>90, MacAdam Step<3, 65.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).
Sistema Óptico:	Reflector: Aluminio brillante.
Equipo:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiales:	Cuerpo: Aluminio.
Acabado:	Pintado en epoxi-poliéster.

PB - Refletor brillante - 35

LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	kg	HF	DALI
	≤19	10	1161	116	0,47	90654.L001.E.0035	90654.L001.H.0035

PB - Refletor brillante - 60

LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	kg	HF	DALI
	≤22	10	1161	116	0,47	90654.L001.E.0060	90654.L001.H.0060

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco
G	Gris
B	Negro

DETALLES

Vista frontal

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES

Temperatura de color

		Código
	3000K	**3000**

FOTOMETRÍA



ELI /E 1 PB 4000K 35°



ELI /E 1 PB 4000K 60°

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN:
Downlight circular de Ø140 mm, con iluminación LED directa para empotrar. Posibilidad de reflector de 35 y 60 para diferentes proyecciones de luz. Cuerpo en aluminio extruido con recubrimiento epoxi-poliéster, disponible en blanco, gris y negro. Posee un flujo luminoso de 1161 lm. LED con una eficacia máxima de 116 lm/W. Versión estándar con LED 4000K, CRI>90, MacAdam Step<3 y 65.000h de vida útil, (@L90,B10,Ta 25 C). Driver LED con regulación de flujo DALI y versión 3000K como opción. - como Indelague ELI /E

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.