

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Bâtiments Publics, Résidences, Bureaux, Services de Restaurants et Hôtels, Espaces d'Art et Culture.

Installation: Encastré au plafond.

Distribution de la lumière: Direct.


Source de lumière: LED 4000K, RG1, IRC>90, MacAdam Step<3, durée de vie 65.000h (@L90, B10, Ta 25 C).

Système d'optique: Réflecteur: Aluminium brillant.

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Corps: Aluminium.

Finition: Revêtue de poudre époxy polyester.



PB - Réflecteur brillant - 35

LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	kg	HF	DALI
	≤19	10	1161	116	0,49	90655.L001.E.0035	90655.L001.H.0035

PB - Réflecteur brillant - 60


LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	kg	HF	DALI
	≤22	10	1161	116	0,49	90655.L001.E.0060	90655.L001.H.0060

La source lumineuse contenue dans ce produit est de la classe énergétique: E.

COULEUR / FINITION

Code	Description
<input type="checkbox"/> W	Blanc
<input type="checkbox"/> G	Gris
<input type="checkbox"/> B	Noir

DETAILS




Vue frontale

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur

Code com.




3000K


3000

PHOTOMETRIE


DIMENSIONS



ELI Sq /E 1 PB 4000K 35°



ELI Sq /E 1 PB 4000K 60°



Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.