ELI SQ /W D/I

ECLAIRAGE ARCHITECTURAL

INDELAGUE

Fiche Technique

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1

IP 20 | 650°C | 230V/50Hz

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Bâtiments Publics, Résidences, Bureaux, Services de Restaurants et Hôtels, Espaces d'Art et Culture.
Installation:	Applique murale.
Distribution de la lumière:	Direct / Indirect.
Source de lumière:	LED 4000K, RG1, IRC>90, MacAdam Step<3, durée de vie 65.000h (@L90, B10, Ta 25 C).
Système d'optique:	Réflecteur: Aluminium brillant.
Appareillage:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiel:	Corps: Aluminium.
Finition:	Revêtue de poudre époxy polyester.

PB - Réflecteur brillant - 35

LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	kg	HF	DALI
	≤13	10	1258	126	0,94	90653.L200.E.0035	90653.L200.H.0035

PB - Réflecteur brillant - 60

LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	kg	HF	DALI
	≤16	10	1244	124	0,94	90653.L200.E.0060	90653.L200.H.0060

La source lumineuse contenue dans ce produit est de la classe énergétique: E.

COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc
G	Gris
B	Noir

DETAILS

Vue frontale

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur

	Code com.
3000K	**3000**

PHOTOMETRIE



ELI Sq /W D/I PB 4000K 35°



ELI Sq /W D/I PB 4000K 60°

DIMENSIONS



PRESCRIPTION:
Downlight LED carré, 80x80mm éclairage direct/indirect pour installation en applique. Disponible avec réflecteur à 35 et 60 pour une projection de lumière différente. Corps en aluminium extrudé peint en époxy polyester, disponible en blanc, gris ou noir. Flux lumineux de 1258lm, efficacité maximale du LED 126lm/W. Version standard avec LED 4000k, IRC>90, MacAdam Step <3 et durée de vie de 65.000h (@L90, B10, Ta 25 C). Disponible en option avec driver LED dimmable DALI et température de couleur 3000k. – comme Indelague ELI Sq /W D/I.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.