ELI Sq

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

INDELAGUE

Ficha Técnica

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1

IP 20 | 650°C | 230V/50Hz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación:	Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.
Instalación:	Suspendida.
Distribución de la luz:	Directa.
Fuente de luz:	LED 4000K, RG1, CRI>90, MacAdam Step<3, 65.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).
Sistema Óptico:	Reflector: Aluminio brillante.
Equipo:	LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.
Cableado:	Pre-electrificada con 1,5m de cable transparente.
Materiales:	Cuerpo: Aluminio.
Acabado:	Pintado en epoxi-poliéster.

PB - Reflector brillante - 35

	UGR	W	Lm Output	Lm/W	kg	HF	DALI
	≤19	10	1161	116	0,785	90566.L200.E.0035	90566.L200.H.0035

PB - Reflector brillante - 60

	UGR	W	Lm Output	Lm/W	kg	HF	DALI
	≤22	10	1161	116	0,785	90566.L200.E.0060	90566.L200.H.0060

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco
G	Gris
B	Negro

DETALLES



Vista frontal

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES

Temperatura de color

	Código
3000K	**3000**

Base de techo

	Código
Base de techo	
De superficie T4 D95	**978610**
De empotrar T5 D90	**971400**

• Para elegir esta opción, indique el color deseado

versión de superficie tiene acabado en blanco (aro) y negro (cara).

FOTOMETRÍA



ELI Sq PB 4000K 35°



ELI Sq PB 4000K 60°

DIMENSIONES



Base de techo de empotrar T7 Q90

Base de techo de superficie T25 Q100

DESCRIPCIÓN:
Downlight cuadrado de 80x80 mm con iluminación LED directa para aplicación suspendida. Posibilidad de reflectores de 35 y 60 para diferentes proyecciones de luz. Cuerpo en aluminio extruido con recubrimiento epoxi-poliéster, disponible en blanco, gris y negro. Posee un flujo luminoso de 1161 lm. LED con una eficacia máxima de 116 lm/W Versión estándar con LED 4000K, CRI>90, MacAdam Step<3 y 65.000h de vida útil, (@L90,B10,Ta 25 C). Driver LED con regulación de flujo DALI y versión 3000K como opción. - como Indelague ELI Sq.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.