



LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Bâtiments Publics, Résidences, Bureaux, Services de Restaurants et Hôtels, Espaces d'Art et Culture.

Installation: Applique murale.

Source de lumière: LED 4000K, RG1, IRC>90, MacAdam Step <3, durée de vie 65.000h (@L90, B10, Ta 25 C)

Système d'optique: Réflecteur: Aluminium brillant.

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Corps: Aluminium.

Finition: Revêtue de poudre époxy polyester.

PB - Réflecteur brillant - 35

LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	kg	HF	DALI
	≤19	10	1161	116	0,69	90646.L150.E.0035	90646.L150.H.0035

PB - Réflecteur brillant - 60


LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	kg	HF	DALI
	≤22	10	1161	116	0,69	90646.L150.E.0060	90646.L150.H.0060

La source lumineuse contenue dans ce produit est de la classe énergétique: E.

COULEUR / FINITION

Code	Description
<input type="checkbox"/> W	Blanc
<input type="checkbox"/> G	Gris
<input checked="" type="checkbox"/> B	Noir

DETAILS




Vue frontale

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur

Code com.




3000K


3000

PHOTOMETRIE


DIMENSIONS



ELI /W PB 4000K 35°



ELI /W PB 4000K 60°



PRESCRIPTION:

Downlight LED rond, Ø80mm éclairage direct pour installation en applique. Disponible avec réflecteur à 35° et 60° pour une projection de lumière différente. Corps en aluminium extrudé peint en époxy polyester, disponible en blanc, gris ou noir. Flux lumineux de 1161lm, efficacité maximale du LED 116lm/W. Version standard avec LED 4000k, IRC>90, MacAdam Step <3 et durée de vie de 65.000h (@L90, B10, Ta 25 C). Disponible en option avec driver LED dimmable DALI et température de couleur 3000k. – comme Indelague ELI /W.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.