GLAM /WE

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

Ficha Técnica

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2

IP 20 | RoHS COMPLIANT | 230V/50Hz | 355° | 90°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación:	Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.
Instalación:	De pared.
Distribución de la luz:	Directa.
Fuente de luz:	LED 4000 K, CRI>80, 75.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).
Sistema Óptico:	Lente en PMMA y difusor de policarbonato.
Equipo:	LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiales:	Cuerpo: Chapa de acero y tubo de aluminio extruido.
Acabado:	Pintado en epoxi-poliéster.

Directa

	LED	UGR	W	Lm	η(%)	AxBxCxDxE(mm)		kg	CÓDIGO
		≤16	5	240	95	95x170x57x30x80	122x74x57	1	90089.L003.E

•Para completar el producto es necesario añadir el sistema óptico deseado. Por favor solicítelo por separado.
•Los valores indicados son referentes a ensayos de laboratorio con lente de 47 .

Ejemplo código de pedido: 90089.L003.E (CÓDIGO) + W(COLOR/ACABADO) + 926200 + SENSOR + 3000(OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco
G	Gris
B	Negro
U	Azul
V	Verde
T	Amarillo
K	Rojo
0	Sahara
L	Autumn
D	Golden eye
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
N	Jungle
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONES



OPCIONES

Sistema óptico

	Código
Lente de 14	**926200**
Lente de 47	**926201**
Lente oval	**926202**

Sensor ON/OFF

	Código
Sensor ON/OFF	**SENSOR**

Temperatura de color

	Código
2700 K	**2000**

DETALLES

Efecto de luz con lente de 14

Efecto de luz con lente de 47

Efecto de luz con lente oval

Detalle del sistema de fijación de la lente

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

FOTOMETRÍA



GLAM /WE 5W
14º 4000K



GLAM /WE 5W
47º 4000K



GLAM /WE 5W
Oval 4000K

DESCRIPCIÓN:
Luminaria de pared en LED orientable (0 -90 en la vertical y 0-355 en la horizontal). Cuerpo en chapa de acero y tubo en aluminio extruído. Versión estándar con LED 4000 K, CRI>80 y 75.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C) y bouton ON/OFF. Permite múltiples configuraciones del haz de luz (lentes de 14 /47 y ovales) en combinación con el difusor de policarbonato que permite un elevado confort visual. Disponible con sensor ON/OFF y temperatura de color en 2700 K como opción. Disponible con acabado en 16 colores. - como Indelague GLAM /WE.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.