



**LED**

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

**Áreas de Aplicação:** Edifícios Públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para Arte e Cultura.

**Montagem:** Encastrar de parede.

**Distribuição de Luz:** Direta.

**Fonte de Luz:** LED 4000K, CRI>80, vida útil de 75.000h (@L90, B10, Ta 25 C).

**Sistema Óptico:** Lente em PMMA e Difusor em Policarbonato.

**Fonte de Alimentação:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiais:** Corpo: Chapa de aço e tubo em alumínio extrudido.

**Acabamento:** Revestido a epoxi poliéster.

Direta

|  | LED | UGR | W | Lm  | η(%) | AxBxCxDxE(mm)   |           | kg | CÓDIGO       |
|--|-----|-----|---|-----|------|-----------------|-----------|----|--------------|
|  |     | ≤16 | 5 | 240 | 95   | 95x170x57x30x80 | 122x74x57 | 1  | 90089.L003.E |

•Para completar o produto é necessário adicionar sistema ótico. Por favor encomende em separado.  
•Os valores indicados são referentes a ensaios de laboratório para lente de 47°.


Exemplo para encomenda: 90089.L003.E (CÓDIGO) + W(COR/ACABAMENTO) + 926200 + SENSOR + 3000(OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

**COR / ACABAMENTO**

**DIMENSÕES**

| Código | Descrição      |
|--------|----------------|
| W      | Branco         |
| G      | Cinzentos      |
| B      | Preto          |
| U      | Azul           |
| V      | Verde          |
| T      | Amarelo        |
| K      | Vermelho       |
| 0      | Sahara         |
| L      | Autumn         |
| D      | Golden eye     |
| R      | Rusty chain    |
| C      | Pure chocolate |
| N      | Jungle         |
| 1      | Mist           |
| 9      | Dark rock      |
| I      | Carbon         |



**OPÇÕES**

**Sistema ótico**



Lente 14  
Lente 47  
Lente oval

Código  
**926200**  
**926201**  
**926202**

**Sensor ON/OFF**



Sensor ON/OFF

Código  
**SENSOR**

**Temperatura de cor**




2700K

Código  
**2000**

**DETALHES**



Efeito de luz com lente de 14



Efeito de luz com lente oval




Efeito de luz com lente de 47




Detalhe de sistema de fixação da lente

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.


**FOTOMETRIA**



**GLAM /WE 5W**  
**14° 4000K**



**GLAM /WE 5W**  
**47° 4000K**



**GLAM /WE 5W**  
**Oval 4000K**

**PARA ESPECIFICAR:**

Aplicação de encastrar de parede LED, orientável (0 -90° na vertical e 0 -355° na horizontal). Corpo em chapa de aço e tubo em alumínio extrudido. Versão standard com LED 4000K, CRI>80, vida útil 75.000h (@L90, B10, Ta 25 C) e botão ON/OFF. Possibilita a escolha de ângulo de abertura de luz (14 /47 /oval) em combinação com o difusor opalino que permite um elevado conforto visual. Disponível com sensor ON/OFF e temperatura de cor em 2700K como opção. Disponível em 16 cores. - como Indelague GLAM /WE.