



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



d1,0mE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Encastré au plafond.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	Lampe LED, halogène (G53), CDM-R111 (GX8.5) ou CDM-T (G12).
Appareillage:	Equipement électronique 220-240VAC-50/60Hz. 12V transformer included for G53.
Materiel:	Caisson: Aluminium injecté.
Finition:	Poudre époxy.

LAMPE*	W	FAISCEAU ↙	AxB (mm)	Ø	Kg	CODE COM.	
LED 12V	G53	10/15	24/40	Ø174x170	Ø155	1,3	90055.U112.E
HAL 12V	G53	45/60	24/45	Ø174x170	Ø155	1,3	90055.U160.I
CDM-R111	GX8.5	35	10/40	Ø174x175	Ø155	1,3	90055.A135.A
	GX8.5	70	10/40	Ø174x175	Ø155	1,3	90055.A170.A
CDM-T***	G12	35	40	Ø174x170	Ø155	1,3	90055.T135.A
	G12	70	40	Ø174x170	Ø155	1,3	90055.T170.A

Note: Transformateur électronique de 35-105W. Nous recommandons les lampes PHILIPS.


COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)

OPTIONS

Code	Description
511	Decorative glass**
512	Verre transparent**
513	Verre opale**
--	Lampes en option.

DIMENSIONS




* Lampe non incluse. | ** Option pas disponible pour G53 et GX8.5. | *** Pour CDM-T (G12), le downlight sera fourni comme standard avec verre trempé transparent.
Exemple code commande: 90055.U112.E (CODE COM.) + W (COULEUR/FINITION)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

PHOTOMETRIE

HERA 35W CDM-T G12
Lamp: 1 x CDM-T 35W



PRESCRIPTION:

Downlight encastré rond avec cadre en aluminium injecté et réflecteur en aluminium. Pour épaisseur de plafonds de 1-20mm - comme Indelague HERA.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.