



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 20

DAM
650°C

DOZ
850°C

230V/50Hz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas comerciales, Oficinas, Edificios públicos, escuelas, pasillos.

Instalación: Suspendida.

Distribución de la luz: Directo / Indirecto.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 65.000h de vida útil. (@L80, B10, Ta 25 C)

Equipo: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster blanco mate.

DAM - Difusor microprismático | 60% (Directo) + 40% (Indirecto)


	LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	kg	HF	DALI
	LED	≤16	39	4748	103	85	1254x250x75	•	•	7,5	9W7K.026.6V.F4	9W7K.026.6V.E4
		≤19	69	9176	113	85	1254x250x75	•	•	8,0	9W7K.047.6V.F4	9W7K.047.6V.E4
		≤19	46	5935	111	86	1534x250x75	•	•	9,0	9W7K.031.6V.F4	9W7K.031.6V.E4
		≤19	83	11470	117	85	1534x250x75	•	•	8,0	9W7K.057.6V.F4	9W7K.057.6V.E4

DOZ - Difusor de policarbonato opal | 60% (Directo) + 40% (Indirecto)

	LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI
	LED	≤19	39	4748	102	84	1254x250x75	•	•	7,5	9W7K.026.2J.F4	9W7K.026.2J.E4
		≤22	69	9176	110	83	1254x250x75	•	•	8,0	9W7K.047.2J.F4	9W7K.047.2J.E4
		≤22	46	5935	108	84	1534x250x75	•	•	9,0	9W7K.031.2J.F4	9W7K.031.2J.E4
		≤22	83	11470	115	83	1530x250x75	•	•	8,0	9W7K.057.2J.F4	9W7K.057.2J.E4

Nota:
Para completar el producto, es necesario la suspension, cable de alimentación y base de techo. Por favor solicítelo por separado.

DIMENSIONES



Ejemplo código de pedido: 9W7K.057.2J.E4 (DALI) + 3000 + 971700 + 941200 + 910002 + K3 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES


Temperatura de color



3000K
Tunable white

Código
3000
T000

Sensor de luminosidad y presencia



Opción suministrada mediante solicitud.

Base de techo



Base de techo
Cuadrada de superficie
Cuadrada de empotrar

Código
971700
971400

Cable de alimentación



1,5m de cable transparente de 0,75mm²
3 x 0,75 mm²
5 x 0,75 mm²
1,5m de cable transparente de 1,5mm²
3 x 1,5 mm²
5 x 1,5 mm²
7 x 1,5 mm²
9 x 1,5 mm²

Código
940400
940500
940300
940000
940100
940200

Suspensión



Suspensión tipo "I" (x4)

Código
910002

Kit de emergencia




Kit de emergencia 3 horas
Kit de emergencia 1 hora


Código
K3
K1

• Kit de emergencia telemandable.

FOTOMETRÍA



HERMES D/I 69W
DAM 4000K



HERMES D/I 69W
DOZ 4000K

DESCRIPCIÓN:

Luminaria LED directa/indirecta, individual, para aplicación suspendida. Flujo luminoso entre 4748 y 11470 lm, disponible en 2 tamaños (1254/1534x250mm). Equipada con difusor de policarbonato opal DOZ o difusor microprismático DAM, que permite un elevado confort visual (UGR<19) de acuerdo con la Norma EN 12464. Versión estándar con LED 4000 K, CRI>80 y 65.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI. Disponible en la versión de 3000 K. Suspensión, cable de alimentación transparente, base de techo, sensor de luminosidad y presencia y Kit de emergencia de 1 o 3 horas como accesorios. – como Indelague HERMES D/I

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.