



LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, écoles, circulations.

Installation: Suspension.

Distribution de la lumière: Direct / Indirect.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 65.000h. (@L80, B10, Ta 25 C)

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Corps: Tôle d'acier.

Finition: Poudre époxy blanche mate.

DAM - Diffuseur microprismatique | 60% (Direct) + 40% (Indirect)


	LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	kg	HF	DALI
	LED	≤16	39	4748	103	85	1254x250x75	•	•	7,5	9W7K.026.6V.F4	9W7K.026.6V.E4
		≤19	69	9176	113	85	1254x250x75	•	•	8,0	9W7K.047.6V.F4	9W7K.047.6V.E4
		≤19	46	5935	111	86	1534x250x75	•	•	9,0	9W7K.031.6V.F4	9W7K.031.6V.E4
		≤19	83	11470	117	85	1534x250x75	•	•	8,0	9W7K.057.6V.F4	9W7K.057.6V.E4

DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale | 60% (Direct) + 40% (Indirect)

	LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI
	LED	≤19	39	4748	102	84	1254x250x75	•	•	7,5	9W7K.026.2J.F4	9W7K.026.2J.E4
		≤22	69	9176	110	83	1254x250x75	•	•	8,0	9W7K.047.2J.F4	9W7K.047.2J.E4
		≤22	46	5935	108	84	1534x250x75	•	•	9,0	9W7K.031.2J.F4	9W7K.031.2J.E4
		≤22	83	11470	115	83	1530x250x75	•	•	8,0	9W7K.057.2J.F4	9W7K.057.2J.E4

Note:
Pour compléter le produit, il faut commander la suspension, câble d'alimentation et patère de suspension séparément.

DIMENSIONS



Exemple code commande: 9W7K.057.2J.E4 (DALI) + 3000 + 971700 + 941200 + 910002 + K3 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS


Température de couleur



3000K
Tunable white

Code com.
3000
T000

Capteur de lumière et présence



Option fournie sur demande.

Patère de suspension



Patère de suspension
Carrée saillie
Carrée encastrée

Code com.
971700
971400

Câble d'alimentation transparent



1,5m de câble transparent 0,75mm2
3 x 0,75 mm2
5 x 0,75 mm2
1,5m de câble transparent 1,5mm2
3 x 1,5 mm2
5 x 1,5 mm2
7 x 1,5 mm2
9 x 1,5 mm2

Code com.

940400
940500
940300
940000
940100
940200

Suspension



Suspension type "I" (x4)

Code com.
910002

Unité de secours




Unité de secours 3 heures
Unité de secours 1 heure

Code com.


K3
K1

• Préparé pour télécommande.

PHOTOMETRIE



HERMES D/I 69W
DAM 4000K



HERMES D/I 69W
DOZ 4000K

PRESCRIPTION:

Suspension LED directe/ indirecte individuelle. Flux lumineux entre 4748 et 11470lm en deux dimensions (1254/1534x250) avec diffuseur en polycarbonate opale (DOZ) ou microprismatique (DAM) pour contrôle d'éblouissement (UGR<19) conforme à la norme EN12464-1. Version standard livrée avec LED 4000K, IRC>80 et durée de vie de 65.000h (@L80, B10, Ta 25 C). Disponible avec température de couleur 3000K, driver LED dimmable DALI, kits de suspensions, câble d'alimentation transparent, patère de suspension, capteur de luminosité et présence et unité de secours de 1 ou 3 heures – comme Indelague HERMES D/I.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.