



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 20

DAM
650°C

DOZ
850°C

230V/50Hz

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta / Indireta.


Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 65.000h (@L80, B10, Ta 25 C)

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.


Materiais: Corpo: Chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster em branco mate.

DAM - Difusor microprismático | 60% (Direta) + 40% (Indireta)


	LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	kg	HF	DALI
	LED	≤16	39	4748	103	85	1254x250x75	•	•	7,5	9W7K.026.6V.F4	9W7K.026.6V.E4
		≤19	69	9176	113	85	1254x250x75	•	•	8,0	9W7K.047.6V.F4	9W7K.047.6V.E4
		≤19	46	5935	111	86	1534x250x75	•	•	9,0	9W7K.031.6V.F4	9W7K.031.6V.E4
		≤19	83	11470	117	85	1534x250x75	•	•	8,0	9W7K.057.6V.F4	9W7K.057.6V.E4

DOZ - Difusor em policarbonato opalino | 60% (Direta) + 40% (Indireta)

	LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI
	LED	≤19	39	4748	102	84	1254x250x75	•	•	7,5	9W7K.026.2J.F4	9W7K.026.2J.E4
		≤22	69	9176	110	83	1254x250x75	•	•	8,0	9W7K.047.2J.F4	9W7K.047.2J.E4
		≤22	46	5935	108	84	1534x250x75	•	•	9,0	9W7K.031.2J.F4	9W7K.031.2J.E4
		≤22	83	11470	115	83	1530x250x75	•	•	8,0	9W7K.057.2J.F4	9W7K.057.2J.E4

Nota:
Para completar o produto é necessário adicionar suspensão, cabo e caixa de alimentação. Por favor encomende em separado.

DIMENSÕES



Exemplo para encomenda: 9W7K.057.2J.E4 (DALI) + 3000 + 971700 + 941200 + 910002 + K3 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES


Temperatura de cor



3000K
Tunable White

Código
3000
T000

Sensor de luminosidade e presença



Opção fornecida sob consulta.

Caixa de alimentação



Caixa de alimentação simples
Quadrada saliente
Quadrada de encastrar

Código
971700
971400

Cabo de alimentação transparente



1,5m e secção 0,75mm²
3x0,75mm²
5x0,75mm²
1,5m e secção 1,5mm²
3x1,5mm²
5x1,5mm²
7x1,5mm²
9x1,5mm²

Código
940400
940500
940300
940000
940100
941200

Suspensão



Suspensão do tipo "I" (x4)

Código
910002

Kit de emergência




Kit de emergência 3 horas
Kit de emergência 1 hora


• Preparado para telecomando.

Código
K3
K1

FOTOMETRIA



HERMES D/I 69W
DAM 4000K



HERMES D/I 69W
DOZ 4000K

PARA ESPECIFICAR:

Luminária LED direta e indireta, individual, para aplicação suspensa. Fluxo luminoso entre 4748 e 11470 lm e disponível em 2 tamanhos (1254/1534x250mm), com difusor em policarbonato opalino DOZ ou microprismático DAM, para proporcionar elevado conforto visual (UGR<19) de acordo com EN12464. Versão standard com LED 4000K, CRI>80 e 65.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Disponível na versão de 3000K. Suspensão, cabo de alimentação transparente, base de teto, sensor de luminosidade e presença e kit de emergência de 1 ou 3 horas como opção. – como Indelague HERMES D/I