



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Suspendida.

Distribución de la luz: Directo.


Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 65.000h de vida útil. (@L80, B10, Ta 25 C)

Equipo: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.


Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster blanco mate.

DAM - Difusor microprismático

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	kg	HF	DALI	
	LED	≤19	26	3220	97	78	1254x250x55	•	•	6,6	9W7A.026.6V.F4	9W7A.026.6V.E4
		≤22	47	6440	106	77	1254x250x55	•	•	6,6	9W7A.047.6V.F4	9W7A.047.6V.E4
		≤19	31	4025	108	83	1534x250x55	•	•	7,9	9W7A.031.6V.F4	9W7A.031.6V.E4
		≤22	57	8050	109	77	1534x250x55	•	•	7,9	9W7A.057.6V.F4	9W7A.057.6V.E4


DOZ - Difusor de policarbonato opal

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	kg	HF	DALI	
	LED	≤22	26	3220	97	78	1254x250x55	•	•	6,6	9W7A.026.2J.F4	9W7A.026.2J.E4
		≤25	47	6440	106	77	1254x250x55	•	•	6,6	9W7A.047.2J.F4	9W7A.047.2J.E4
		≤22	31	4025	105	81	1534x250x55	•	•	7,9	9W7A.031.2J.F4	9W7A.031.2J.E4
		≤25	57	8050	107	76	1534x250x55	•	•	7,9	9W7A.057.2J.F4	9W7A.057.2J.E4

Nota:

• Para completar el producto es necesario añadir suspensión, cable de alimentación y base de techo. Por favor solicítelo por separado.

DIMENSIONES




Ejemplo código de pedido: 9W7A.057.2J.E4 (DALI) + 3000 + 971400 + 940200 + 910002 + K3 (OPCIONES)
Ejemplo código de pedido: 9W7A.057.2J.E4 (DALI) + 3000 + 971400 + 940200 + 910002 + K3 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES


Temperatura de color



3000K
Tunable white

Código
3000
T000

Sensor de luminosidad y presencia



Opción suministrada mediante solicitud.

Base de techo



Base de techo
Cuadrada de superficie
Cuadrada de empotrar

Código
971700
971400

Cable de alimentación



1,5m de cable transparente de 0,75mm2
3 x 0,75 mm2
5 x 0,75 mm2
1,5m de cable transparente de 1,5mm2
3 x 1,5 mm2
5 x 1,5 mm2
7 x 1,5 mm2
9 x 1,5 mm2

Código
940400
940500
940300
940000
940100
940200

Suspensión



Suspensión tipo "I" (x4)

Código
910002

Kit de emergencia




Kit de emergencia 3 horas
Kit de emergencia 1 hora


• Kit de emergencia telemandable.

Código
K3
K1

FOTOMETRÍA



HERMES 26W
DAM 4000K



HERMES 26W
DOZ 4000K

DESCRIPCIÓN:

Luminaria LED individual, para aplicación suspendida. Flujo luminoso entre 3220 y 8050 lm, disponible en 2 tamaños (1254/1534x250mm). Equipada con difusor de policarbonato opal DOZ o difusor microprismático DAM, que permite un elevado confort visual (UGR<19). Versión estándar con LED 4000 K, CRI>80 y 65.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI. Disponible en la versión de 3000 K. Suspensión, cable de alimentación transparente, base de techo, sensor de luminosidad y presencia y Kit de emergencia de 1 o 3 horas como accesorios. – como Indelague HERMES

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.