



LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, espaces d'art et culture.

Installation: Suspension.

Distribution de la lumière: Direct.


Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 65.000h. (@L80, B10, Ta 25 C)

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.


Materiel: Corps: Tôle d'acier.

Finition: Poudre époxy blanche mate.

DAM - Diffuseur microprismatique


LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	kg	HF	DALI	
	LED	≤19	26	3220	97	78	1254x250x55	•	•	6,6	9W7A.026.6V.F4	9W7A.026.6V.E4
		≤22	47	6440	106	77	1254x250x55	•	•	6,6	9W7A.047.6V.F4	9W7A.047.6V.E4
		≤19	31	4025	108	83	1534x250x55	•	•	7,9	9W7A.031.6V.F4	9W7A.031.6V.E4
		≤22	57	8050	109	77	1534x250x55	•	•	7,9	9W7A.057.6V.F4	9W7A.057.6V.E4

DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	kg	HF	DALI	
	LED	≤22	26	3220	97	78	1254x250x55	•	•	6,6	9W7A.026.2J.F4	9W7A.026.2J.E4
		≤25	47	6440	106	77	1254x250x55	•	•	6,6	9W7A.047.2J.F4	9W7A.047.2J.E4
		≤22	31	4025	105	81	1534x250x55	•	•	7,9	9W7A.031.2J.F4	9W7A.031.2J.E4
		≤25	57	8050	107	76	1534x250x55	•	•	7,9	9W7A.057.2J.F4	9W7A.057.2J.E4

Note:
• Pour compléter le produit, commandez séparément la suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension.

DIMENSIONS




Exemple code commande: 9W7A.057.2J.E4 (DALI) + 3000 + 971400 + 940200 + 910002 + K3 (OPTIONS)
Exemple code commande: 9W7A.057.2J.E4 (DALI) + 3000 + 971400 + 940200 + 910002 + K3 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS


Température de couleur



3000K
Tunable white

Code com.
3000
T000

Capteur de lumière et présence



Option fournie sur demande.

Patère de suspension



Patère de suspension
Carrée saillie
Carrée encastrée

Code com.
971700
971400

Câble d'alimentation transparent



1,5m de câble transparent 0,75mm²
3 x 0,75 mm²
5 x 0,75 mm²
1,5m de câble transparent 1,5mm²
3 x 1,5 mm²
5 x 1,5 mm²
7 x 1,5 mm²
9 x 1,5 mm²

Code com.
940400
940500
940300
940000
940100
940200

Suspension



Suspension type "I" (x4)

Code com.
910002

Unité de secours




Unité de secours 3 heures
Unité de secours 1 heure


Code com.
K3
K1

• Préparé pour télécommande.

PHOTOMETRIE



HERMES 26W
DAM 4000K



HERMES 26W
DOZ 4000K

PRESCRIPTION:

Suspension LED individuelle. Flux lumineux entre 3220 et 8050lm en deux dimensions (1254/1534x250mm) avec diffuseur en polycarbonate opale (DOZ) ou microprismatique (DAM) pour contrôle d'éblouissement (UGR<19). Version standard livrée avec LED 4000K, IRC>80 et durée de vie de 65.000h (@L80, B10, Ta 25 C). Disponible avec température de couleur 3000K, driver LED dimmable DALI, capteur de luminosité et présence et unité de secours de 1 ou 3 heures – comme Indelague HERMES.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.