

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Empotrado de techo.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Lente de vidrio óptico convexo.

Equipo: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

Sistema de fijación: Niveladores.

Lente de 50


LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
LED	≤10	44	5768	104	79	597x597x82	8,5	90320.L038.E5	90320.L038.H5
	≤10	44	5768	104	79	1180x258x82	8,0	90321.L038.E5	90321.L038.H5

Lente de 80

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
LED	≤16	44	5768	105	80	597x597x82	8,5	90320.L038.E8	90320.L038.H8
	≤16	44	5768	102	78	1180x258x82	8,0	90321.L038.E8	90321.L038.H8

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W/B	(1) Blanco / (2) Negro
W/G	(1) Blanco / (2) Gris
G/W	(1) Gris / (2) Blanco
G/B	(1) Gris / (2) Negro
B/W	(1) Negro / (2) Blanco
B/G	(1) Negro / (2) Gris



Leyenda:

(1) Acabado del marco exterior
(2) Acabado del cuerpo


• El código del acabado del producto es una combinación de colores, donde (1) es el acabado del marco exterior y (2) es el acabado del cuerpo.

Ejemplo código de pedido: 90321.L038.H8 (DALI) + W/B (COLOR/ACABADO) + 3000 + 9555000 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES

Temperatura de color



3000 K

Código
3000

Cable de seguridad



Cable de seguridad en acero

Código
955000

Módulo bluetooth



Módulo bluetooth controlable a través de un smartphone.


Opción suministrada mediante solicitud.

Versión "Low power"




Opción suministrada mediante solicitud.

FOTOMETRÍA




HIKARI /E 44W
(600x600mm) 4000K 50°



HIKARI /E 44W
(600x600mm) 4000K 80°

DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN:

Luminaria LED de líneas modernas y elegantes, para empotrar. Equipada con lentes de vidrio óptico convexo (50° y 80°), que permiten un elevado confort visual ($UGR \leq 10$). Versión estándar con LED 4000 K, CRI>80 y 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI. Disponible en la versión de 3000 K. Posibilidad de conjugación de colores entre marco y parte interior de la luminaria. Módulo bluetooth controlable a través de un smartphone como opción. – como Indelague HIKARI /E

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.