

LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



IP 20



230V/50Hz

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Encastrar de teto.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor em policarbonato opalino

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliester.

BLINE - Difusor em policarbonato opalino


LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	β	Kg	HF	DALI
	1x13	2000	370	35	94	76	225x225x114	202x205	1,42	90296.L113.E	90296.L113.H
	1x17	2600	485	36	96	75	225x225x114	202x205	1,42	90296.L117.E	90296.L117.H
	1x19	3000	550	35	-	-	225x225x114	202x205	1,42	90296.L119.E	90296.L119.H

DAM - Difusor microprismático

LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	β	Kg	HF	DALI
	1x13	2000	370	35	88	71	225x225x114	202x205	1,42	90265.L113.E	90265.L113.H
	1x17	2600	485	36	88	68	225x225x114	202x205	1,42	90265.L117.E	90265.L117.H
	1x19	3000	550	35	-	-	225x225x114	202x205	1,42	90265.L119.E	90265.L119.H


COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco (RAL 9016)
B	Preto (RAL 9005)
K	Vermelho (RAL 3020)
T	Amarelo (RAL 1021)
U	Azul (RAL 5002)
V	Verde (RAL 6018)
G	Cinzentos (RAL 9006)
R	Ferrugem



Legenda:
(1) Pintura exterior (aro)
(2) Pintura interior (refletor)
Exemplo:
(1) B + (2) W

DIMENSÕES



Nota:
Para encomendar o produto completo, indicar o código de encomenda do aro mais o código do refletor e por fim os dois códigos referentes à cor.
Primeiro da pintura exterior (aro), seguido da pintura interior (refletor) (ver exemplo de encomenda).

* Led incluído.

Exemplo para encomenda: 90296.L119.H (DALI) + (1) B + (2) W (COR/ACABAMENTO) + 3000 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES

Temperatura de cor




3000K


Código
3000

FOTOMETRIA

HOLI SQ Grand 17W BLINE
LED



HOLI SQ Grand 17W DAM
LED



PARA ESPECIFICAR:

Downlight LED quadrado de 225x225mm com altura máxima de 114mm para encastrar com aro. Possibilidade de conjugação de cores entre aro e refletor com revestimento a epóxi poliéster. Fluxo luminoso de 2000/2600/3000 lumens com difusor em policarbonato BLINE. Opções de difusor microprismático e temperatura de cor 3000K. Para espessuras de teto entre 1 e 20mm – Indelague HOLI Sq Grand.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.