

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Empotrado de techo.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: LED 4000K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Equipo: LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.



LIGHT+ - Difusor opal



LAMP	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	DxE (mm)	β	Kg	HF	DALI
LED	9	1035	190	35	84	73	106x106x74	180x180	114x114	0,7	90272.L106.E	90272.L106.H
	12	1469	280	36	91	74	106x106x74	180x180	114x114	0,7	90272.L110.E	90272.L110.H

PRISM+ - Difusor microprismático



LAMP	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	DxE (mm)	β	Kg	HF	DALI
LED	9	1035	190	35	78	68	106x106x74	180x180	114x114	0,7	90223.L106.E	90223.L106.H
	12	1469	280	36	84	69	106x106x74	180x180	114x114	0,7	90223.L110.E	90223.L110.H

Nota: Para completar el producto es necesario añadir el pre-marco. Por favor solicítelo por separado.

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
□ □	W/B (1) Blanco / (2) Blanco
□ ▒	W/G (1) Blanco / (2) Gris
□ ■	W/B (1) Blanco / (2) Negro
□ ■	W/D (1) Blanco / (2) Golden Eye
■ □	B/W (1) Negro / (2) Blanco
■ ▒	B/G (1) Negro / (2) Gris
■ ■	B/B (1) Negro / (2) Negro
■ ■	B/D (1) Negro / (2) Golden Eye




Leyenda:
(1) Acabado del pre-marco
(2) Acabado del reflector

Ejemplo código de pedido: 90267.L106.H (DALI) + B/W + (COLOR/ACABADO) + 3000 + 955000 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES

Temperatura de color



3000 K

Código
3000

Pre-marco



Pre-marco trimless

Código
955000


Cable de seguridad



Cable de seguridad en acero


Código
955000

Kit de emergencia




Opción suministrada mediante solicitud.

DIMENSIONES



Pre-marco



DESCRIPCIÓN:

Downlight LED cuadrado para empotrar sin marco, con altura máxima de 74mm. Disponible con difusor de policarbonato LIGHT+ o PRISM+. Versión estándar con fuente de luz de 1035 o 1469 lm, temperatura de color en 4000 K, CRI>80 y 60.000h de vida útil (@ L70, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI y disponible en la versión de 3000 K. Posibilidad de múltiples configuraciones de color – como Indelague HOLI Sq /T

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.