

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Installation: Encastré au plafond.

Distribution de la lumière: Direct.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Caisson: Tôle d'acier.

Finition: Poudre époxy.



LIGHT+ - Diffuseur opale



LAMP	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	DxE (mm)	■	Kg	HF	DALI
LED	9	1035	190	35	84	73	106x106x74	180x180	114x114	0,7	90272.L106.E	90272.L106.H
	12	1469	280	36	91	74	106x106x74	180x180	114x114	0,7	90272.L110.E	90272.L110.H

PRISM+ - Diffuseur microprismatique



LAMP	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	DxE (mm)	■	Kg	HF	DALI
LED	9	1035	190	35	78	68	106x106x74	180x180	114x114	0,7	90223.L106.E	90223.L106.H
	12	1469	280	36	84	69	106x106x74	180x180	114x114	0,7	90223.L110.E	90223.L110.H

Note: Pour compléter le produit le cadre d'encastrement doit être commandé séparément.

COULEUR / FINITION

Code	Description
□ □	W/W (1) Blanc / (2) Blanc
□ ■	W/G (1) Blanc / (2) Gris
□ ■	W/B (1) Blanc / (2) Noir
□ ■	W/D (1) Blanc / (2) Golden Eye
■ □	B/W (1) Noir / (2) Blanc
■ ■	B/G (1) Noir / (2) Gris
■ ■	B/B (1) Noir / (2) Noir
■ ■	B/D (1) Noir / (2) Golden Eye



Légende:

(1) Finition du cadre d'encastrement
(2) Finition du réflecteur

• Le code pour finition du produit est une combinaison de couleurs, où (1) est la finition pour le cadre d'encastrement et (2) la finition du réflecteur.


Exemple code commande: 90267.L106.H (DALI) + B/W + (COULEUR/FINITION) + 3000 + 955000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur

Code com.
3000



3000K

Cadre d'encastrement

Code com.
971501



Cadre d'encastrement trimless

Filin d'acier


Code com.
955000




Filin d'acier

Unité de secours


Option fournie sur demande.



DIMENSIONS



Cadre d'encastrement



PRESCRIPTION:

Downlight carré LED encastré sans collerette, hauteur maximale de 74mm. Disponible avec diffuseur en polycarbonate LIGHT+ ou PRISM+. Version standard avec flux lumineux de 1035 ou 1469 lm, température de couleur 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C) et dissipateur de chaleur intégré pour évacuation optimale de la chaleur. Disponible avec driver LED dimmable DALI et température de couleur de 3000K. Multiples configurations de couleurs disponibles – comme Indelague HOLI Sq /T.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.