

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Installation: Encastré au plafond.

Distribution de la lumière: Direct.

Source de lumière: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Caisson: Tôle d'acier.

Finition: Poudre époxy.



LIGHT+ - Diffuseur opale



LAMP	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	DxE (mm)	f	Kg	HF	DALI
LED	12	1469	280	36	98	80	146x146x80	222x222	155x155	1,1	90287.L110.E	90287.L110.H
	15	1992	370	35	102	77	146x146x80	222x222	155x155	1,1	90287.L113.E	90287.L113.H
	20	2535	485	36	96	76	146x146x80	222x222	155x155	1,1	90287.L117.E	90287.L117.H

PRISM+ - Diffuseur microprismatique



LAMP	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	DxE (mm)	f	Kg	HF	DALI
LED	12	1469	280	36	89	73	146x146x80	222x222	155x155	1,1	90287.L117.E	90287.L117.H
	15	1992	370	35	97	73	146x146x80	222x222	155x155	1,1	90224.L113.E	90224.L113.H
	20	2535	485	36	93	73	146x146x80	222x222	155x155	1,1	90224.L117.E	90224.L117.H

Note: Pour compléter le produit le cadre d'encastrement doit être commandé séparément.

COULEUR / FINITION

Code	Description
□□	W/W (1) Blanc / (2) Blanc
□■	W/G (1) Blanc / (2) Gris
□■	W/B (1) Blanc / (2) Noir
□■	W/D (1) Blanc / (2) Golden Eye
■□	B/W (1) Noir / (2) Blanc
■■	B/G (1) Noir / (2) Gris
■■	B/B (1) Noir / (2) Noir
■■	B/D (1) Noir / (2) Golden Eye




Legende:

(1) Finition du cadre d'encastrement
(2) Finition du réflecteur

• Le code pour finition du produit est une combinaison de couleurs, où (1) est la finition pour le cadre d'encastrement et (2) la finition du réflecteur.

DIMENSIONS



Exemple code commande: 90287.L110.H (DALI) + B/W + (COULEUR/FINITION) + 3000 + 955000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur



3000K

Code com.
3000

Cadre d'encastrement



Cadre d'encastrement trimless

Code com.
971502

Filin d'acier



Filin d'acier

Code com.
955000

Unité de secours



Option fournie sur demande.

PRESCRIPTION:

Downlight carré LED encastré sans collerette, hauteur maximale de 80mm. Disponible avec diffuseur en polycarbonate LIGHT+ ou PRISM+. Version standard avec flux lumineux de 1469, 1992 ou 2535 lm, température de couleur 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C) et dissipateur intégré pour évacuation optimale de la chaleur. Disponible avec driver LED dimmable DALI et température de couleur de 3000K. Multiples configurations de couleurs disponibles – comme Indelague HOLI Sq /T Max.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.