

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Empotrado de techo.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: LED 4000K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Equipo: LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

Sistema de fijación: Pre-marco trimless



LIGHT+ - Difusor opal



| LAMP | W | Lm | mA | V | Lm/W | η(%) | AxBxC (mm) | DxE (mm) | f | Kg | HF | DALI |
|------|---|------|-----|----|------|------|------------|----------|---------|-----|--------------|--------------|
| LED | 9 | 1035 | 190 | 35 | 84 | 73 | 95x95x71 | 153x153 | 100x101 | 0,6 | 90267.L106.E | 90267.L106.H |

PRISM+ - Difusor microprismático



| LAMP | W | Lm | mA | V | Lm/W | η(%) | AxBxC (mm) | DxE (mm) | f | Kg | HF | DALI |
|------|---|------|-----|----|------|------|------------|----------|---------|-----|--------------|--------------|
| LED | 9 | 1035 | 190 | 35 | 78 | 68 | 95x95x71 | 153x153 | 100x101 | 0,6 | 90222.L106.E | 90222.L106.H |

Nota: Para completar el producto es necesario añadir el pre-marco. Por favor solicítelo por separado.

COLOR / ACABADO

| Código | Descripción |
|--------|-----------------------------|
| W/W | (1) Blanco / (2) Blanco |
| W/G | (1) Blanco / (2) Gris |
| W/B | (1) Blanco / (2) Negro |
| W/D | (1) Blanco / (2) Golden Eye |
| B/W | (1) Negro / (2) Blanco |
| B/G | (1) Negro / (2) Gris |
| B/B | (1) Negro / (2) Negro |
| B/D | (1) Negro / (2) Golden Eye |



Leyenda:

(1) Acabado del pre-marco
(2) Acabado del reflector


• El código del acabado del producto es una combinación de colores, donde (1) es el acabado del pre-marco y (2) es el acabado del reflector.

Ejemplo código de pedido: 90267.L106.H (DALI) + B/W + (COLOR/ACABADO) + 3000 + 955000 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES

Temperatura de color



3000 K

Código
3000

Pre-marco



Pre-marco trimless

Código
971500


Cable de seguridad



Cable de seguridad en acero


Código
955000

Kit de emergencia



Opción suministrada mediante solicitud.

DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN:

Downlight LED cuadrado para empotrar sin marco, con altura máxima de 71mm. Disponible con difusor de policarbonato LIGHT+ o PRISM+. Versión estándar con fuente de luz de 1035 lm, temperatura de color en 4000 K, CRI>80 y 60.000h de vida útil (@ L70, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI y disponible en la versión de 3000 K. Posibilidad de múltiples configuraciones de color – como Indelague HOLI Sq /T Mini

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.