

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Encastré au plafond.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).
Appareillage:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiel:	Caisson: Tôle d'acier.
Finition:	Poudre époxy.
Fixation:	Cadre d'encastrement trimless.



LIGHT+ - Diffuseur opale



LAMP	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	DxE (mm)		Kg	HF	DALI
LED	9	1035	190	35	84	73	95x95x71	153x153	100x101	0,6	90267.L106.E	90267.L106.H

PRISM+ - Difusor microprismático



LAMP	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	DxE (mm)		Kg	HF	DALI
LED	9	1035	190	35	78	68	95x95x71	153x153	100x101	0,6	90222.L106.E	90222.L106.H

Note: Pour compléter le produit le cadre d'encastrement doit être commandé séparément.

COULEUR / FINITION

Code	Description
W/B	(1) Blanc/ (2) Blanc
W/G	(1) Blanc / (2) Gris
W/B	(1) Blanc / (2) Noir
W/D	(1) Blanc / (2) Golden Eye
B/W	(1) Noir / (2) Blanc
B/G	(1) Noir / (2) Gris
B/B	(1) Noir / (2) Noir
B/D	(1) Noir / (2) Golden Eye



Légende:

- (1) Finition du cadre d'encastrement
- (2) Finition du réflecteur

• Le code pour finition du produit est une combinaison de couleurs, où (1) est la finition pour le cadre d'encastrement et (2) la finition du réflecteur.


Exemple code commande: 90267.L106.H (DALI) + B/W + (COULEUR/FINITION) + 3000 + 955000(OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur

Code com.
3000



3000K

Cadre d'encastrement

Code com.
971500



Cadre d'encastrement trimless

Filin d'acier

Code com.
955000




Filin d'acier

Unité de secours



Option fournie sur demande.

DIMENSIONS



Cadre d'encastrement



PRESCRIPTION:

Downlight carré LED encastré sans collerette, hauteur maximale de 71mm. Disponible avec diffuseur en polycarbonate LIGHT+ ou PRISM+. Version standard avec flux lumineux de 1035 lm, température de couleur de 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C) et dissipateur de chaleur intégré pour évacuation optimale de la chaleur. Disponible avec driver LED dimmable DALI et température de couleur de 3000K. Multiples configurations de couleurs disponibles – comme Indelague HOLI Sq /T Mini.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.