

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**reas de Aplicação:** Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

**Montagem:** Encastrar de teto.

**Distribuição de Luz:** Direta.

**Fonte de Luz:** LED 4000K, CRI>80, vida útil de 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

**Fonte de Alimentação:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.


**Materiais:** Corpo: Chapa de aço.

**Acabamento:** Revestido a epoxi poliéster.

**Sistema de fixação:** Pré-aro trimless.



### LIGHT+ - Difusor opalino



LAMP	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	DxE (mm)		Kg	HF	DALI
LED	9	1035	190	35	84	73	95x95x71	153x153	100x101	0,6	90267.L106.E	90267.L106.H

### PRISM+ - Difusor microprismático



LAMP	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	DxE (mm)		Kg	HF	DALI
LED	9	1035	190	35	78	68	95x95x71	153x153	100x101	0,6	90222.L106.E	90222.L106.H

Nota: Para completar o produto é necessário adicionar pré-aro. Por favor encomende em separado.

### COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W/W	(1) Branco / (2) Branco
W/G	(1) Branco / (2) Cinzento
W/B	(1) Branco / (2) Preto
W/D	(1) Branco / (2) Golden Eye
B/W	(1) Preto / (2) Branco
B/G	(1) Preto / (2) Cinzento
B/B	(1) Preto / (2) Preto
B/D	(1) Preto / (2) Golden Eye



Legenda:

- (1) Acabamento do pré-aro
- (2) Acabamento do refletor


• O código de acabamento do produto corresponde a uma combinação de cores, onde (1) corresponde ao acabamento do pré-aro e (2) corresponde ao acabamento do refletor.

Exemplo para encomenda: 90267.L106.H (DALI) + B/W (COR/ACABAMENTO) + 3000 + 955000 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

## OPÇÕES

### Temperatura de cor



3000K

Código  
**3000**

### Pré-aro



Pré-aro trimless

Código  
**971500**


### Cabo de segurança



Cabo de segurança em aço


Código  
**955000**

### Kit de emergência



Opção fornecida sob consulta.

## DIMENSÕES



### PARA ESPECIFICAR:

Downlight quadrado em LED para encastrar sem aba, com altura máxima de 71mm. Disponível com difusor em policarbonato LIGHT+ ou PRISM+. Versão standard com fonte de luz de 1035 lm, LED 4000K, CRI>80 e 60.000h de vida útil (@L70, B10, Ta 25 C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Versão em 3000K como opção. Possibilidade de combinação de cores entre aro e refletor. - como Indelague HOLI Sq /T Mini.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.