

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Encastrar de teto.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.



LIGHT+ - Difusor opalino



LAMP	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	DxE (mm)	β	Kg	HF	DALI
LED	9	1035	190	35	84	73	106x106x74	180x180	114x114	0,7	90272.L106.E	90272.L106.H
	12	1469	280	36	91	74	106x106x74	180x180	114x114	0,7	90272.L110.E	90272.L110.H

PRISM+ - Difusor microprismático



LAMP	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	DxE (mm)	β	Kg	HF	DALI
LED	9	1035	190	35	78	68	106x106x74	180x180	114x114	0,7	90223.L106.E	90223.L106.H
	12	1469	280	36	84	69	106x106x74	180x180	114x114	0,7	90223.L110.E	90223.L110.H

Nota: Para completar o produto é necessário adicionar pré-aro. Por favor encomende em separado.

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W/W	(1) Branco / (2) Branco
W/G	(1) Branco / (2) Cinzento
W/B	(1) Branco / (2) Preto
W/D	(1) Branco / (2) Golden Eye
B/W	(1) Preto / (2) Branco
B/G	(1) Preto / (2) Cinzento
B/B	(1) Preto / (2) Preto
B/D	(1) Preto / (2) Golden Eye



Legenda:

(1) Acabamento do pré-aro
(2) Acabamento do refletor


• O código de acabamento do produto corresponde a uma combinação de cores, onde (1) corresponde ao acabamento do pré-aro e (2) corresponde ao acabamento do refletor.

Exemplo para encomenda: 90267.L106.H (DALI) + B/W + (COR/ACABAMENTO) + 3000 + 955000 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K

Código
3000

Pré-aro



Pré-aro trimless

Código
971500


Cabo de segurança



Cabo de segurança em aço


Código
955000

Kit de emergência



Opção fornecida sob consulta.

DIMENSÕES



PARA ESPECIFICAR:

Downlight quadrado em LED para encastrar sem aba, com altura máxima de 74mm. Disponível com difusor em policarbonato LIGHT+ ou PRISM+. Versão standard com fonte de luz de 1035 e 1469 lm, LED 4000K, CRI>80 e 60.000h de vida útil (@L70, B10, Ta 25 C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Versão em 3000K como opção. Possibilidade de combinação de cores entre aro e refletor. - como Indelague HOLI Sq /T.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.