

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Empotrado de techo.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 60.000h de vida útil (@L70, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Directa

Equipo: LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.




LIGHT+ - Difusor opal

LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC		kg	HF	DALI
	12	1469	280	36	94	77	225x225x106	207x207	1,7	90395.L110.E	90395.L110.H
	15	1992	370	35	105	79	225x225x106	207x207	1,7	90395.L113.E	90395.L113.H
	20	2535	485	36	98	77	225x225x106	207x207	1,7	90395.L117.E	90395.L117.H

COLOR / ACABADO


Código	Descripción
W/W	(1) Blanco / (2) Blanco
W/G	(1) Blanco / (2) Gris
W/B	(1) Blanco / (2) Negro
W/D	(1) Blanco / (2) Golden Eye
B/W	(1) Negro / (2) Blanco
B/G	(1) Negro / (2) Gris
B/B	(1) Negro / (2) Negro
B/D	(1) Negro / (2) Golden Eye



Leyenda:
(1) Acabado del marco
(2) Acabado del reflector

• El código del acabado del producto es una combinación de colores, donde (1) es el acabado del marco y (2) es el acabado del reflector.

DIMENSIONES



Ejemplo código de pedido: 90395.L110.H (DALI) + W/W(COLOR/ACABADO) + 3000 + 955000 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES

Temperatura de color



3000 K

Código
3000


Cable de seguridad



Cable de seguridad en acero


Código
955000

Kit de emergencia




Opción suministrada mediante solicitud.

FOTOMETRÍA



HOLI Sq /AS Grand 20W
LIGHT+ 4000K



HOLI Sq /AS Grand 15W
LIGHT+ 4000K

DESCRIPCIÓN:

Downlight LED cuadrado, asimétrico, para empotrar, con altura máxima de 106mm. Disponible con difusor de policarbonato LIGHT+. Versión estándar con fuente de luz de 1469, 1992 o 2535 lm, temperatura de color en 4000 K, CRI>80 y 60.000h de vida útil (@L70, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI y disponible en la versión de 3000 K. Posibilidad de múltiples configuraciones de color – como Indelague HOLI Sq /AS Grand.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.