

**LED**

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Domaines d'application:** Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

**Installation:** Encastré au plafond.

**Distribution de la lumière:** Direta.

**Source de lumière:** LED 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C).

**Système d'optique:** Direta

**Appareillage:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiel:** Caisson: Tôle d'acier.

**Finition:** Poudre époxy.




### LIGHT+ - Diffuseur opale

LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC	f	kg	HF	DALI
	12	1469	280	36	94	77	225x225x106	207x207	1,7	90395.L110.E	90395.L110.H
	15	1992	370	35	105	79	225x225x106	207x207	1,7	90395.L113.E	90395.L113.H
	20	2535	485	36	98	77	225x225x106	207x207	1,7	90395.L117.E	90395.L117.H

### COULEUR / FINITION


Code	Description
W/W	(1) Blanc / (2) Blanc
W/G	(1) Blanc / (2) Gris
W/B	(1) Blanc / (2) Noir
W/D	(1) Blanc / (2) Golden Eye
B/W	(1) Noir / (2) Blanc
B/G	(1) Noir / (2) Gris
B/B	(1) Noir / (2) Noir
B/D	(1) Noir / (2) Golden Eye



Legende:  
(1) Finition du cadre  
(2) Finition du réflecteur

• Le code pour finition du produit est une combinaison de couleurs, où (1) est la finition pour le cadre et (2) la finition du réflecteur.

### DIMENSIONS



Example code for order: 90395.L110.H (DALI) + W/W(COLOUR/FINISH) + 3000 + 955000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

### OPTIONS

#### Température de couleur

Code com.  
**3000**

#### Filin d'acier

Code com.  
**955000**

3000K




Filin d'acier




#### Unité de secours


Option fournie sur demande.



### PHOTOMETRIE



**HOLI Sq /AS Grand 20W  
LIGHT+ 4000K**



**HOLI Sq /AS Grand 15W  
LIGHT+ 4000K**

#### PRESCRIPTION:

Downlight asymétrique, carré LED encastrer avec collerette, hauteur maximale de 106 mm. Disponible avec diffuseur en polycarbonate LIGHT+. Version standard avec flux lumineux de 1469, 1992 ou 2535 lm, température de couleur 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C) et dissipateur intégré pour évacuation optimale de la chaleur. Disponible avec driver LED dimmable DALI et température de couleur de 3000K. Multiples configurations de couleurs disponibles – comme Indelague HOLI Sq /AS Grand.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.