

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Encastrar de teto.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor em policarbonato opalino

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.




LIGHT+ - Difusor opalino

LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC	f	kg	HF	DALI
	12	1469	280	36	94	77	225x225x106	207x207	1,7	90395.L110.E	90395.L110.H
	15	1992	370	35	105	79	225x225x106	207x207	1,7	90395.L113.E	90395.L113.H
	20	2535	485	36	98	77	225x225x106	207x207	1,7	90395.L117.E	90395.L117.H

COR / ACABAMENTO


Código	Descrição
W/W	(1) Branco / (2) Branco
W/G	(1) Branco / (2) Cinzento
W/B	(1) Branco / (2) Preto
W/D	(1) Branco / (2) Golden Eye
B/W	(1) Preto / (2) Branco
B/G	(1) Preto / (2) Cinzento
B/B	(1) Preto / (2) Preto
B/D	(1) Preto / (2) Golden Eye



Legenda:
(1) Acabamento do aro
(2) Acabamento do refletor

• O código de acabamento do produto corresponde a uma combinação de cores, onde (1) corresponde ao acabamento do aro e (2) corresponde ao acabamento do refletor.

DIMENSÕES



Exemplo para encomenda: 90395.L110.H (DALI) + W/W(COR/ACABAMENTO) + 3000 + 955000 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K

Código
3000


Cabo de segurança



Cabo de segurança


Código
955000

Emergency unit




Option supplied under request.

FOTOMETRIA



**HOLI Sq /AS Grand 20W
LIGHT+ 4000K**



**HOLI Sq /AS Grand 15W
LIGHT+ 4000K**

PARA ESPECIFICAR:

Downlight quadrado em LED, assimétrico, para encastrar com aba, com altura máxima de 106mm. Disponível com difusor em policarbonato LIGHT+. Versão standard com fonte de luz de 1469, 1992 e 2535 lm, LED 4000K, CRI>80 e 60.000h de vida útil (@L70,B10, Ta 25 C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Versão em 3000K como opção. Possibilidade de combinação de cores entre aro e refletor. - como Indelague HOLI Sq /AS Grand.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.