

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Installation: Encastré au plafond.

Distribution de la lumière: Direct.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C).

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Corps: Tôle d'acier.

Finition: Poudre époxy.




LIGHT+ - Diffuseur opale



LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC		kg	HF	DALI
	9	1035	190	35	81	70	175x175x86	155x155	1,1	90393.L106.E	90393.L106.H
	12	1469	280	36	84	69	175x175x86	155x155	1,1	90393.L110.E	90393.L110.H

COULEUR / FINITION


Code	Description
W/W	(1) Blanc / (2) Blanc
W/G	(1) Blanc / (2) Gris
W/B	(1) Blanc / (2) Noir
W/D	(1) Blanc / (2) Golden Eye
B/W	(1) Noir / (2) Blanc
B/G	(1) Noir / (2) Gris
B/B	(1) Noir / (2) Noir
B/D	(1) Noir / (2) Golden Eye



Legende:
(1) Finition du cadre
(2) Finition du réflecteur

• Le code pour finition du produit est une combinaison de couleurs, où (1) est la finition pour le cadre et (2) la finition du réflecteur.

DIMENSIONS



Exemple code commande: 90393.L110.H (DALI) + W/W(COULEUR/FINITION) + 3000 + 955000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur

Code com.
3000

Filin d'acier

Code com.
955000

3000K



Filin d'acier




Unité de secours


Option fournie sur demande.



PHOTOMETRIE



HOLI Sq/AS Max 9W
LIGHT+ 4000K



HOLI Sq/AS Max 12W
LIGHT+ 4000K

PRESCRIPTION:

Downlight asymétrique, carré en LED pour encastrer avec collerette, hauteur maximale de 86mm. Disponible avec diffuseur en polycarbonate LIGHT+. Version standard avec flux lumineux de 1035 ou 1469 lm, température de couleur 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C) et dissipateur intégré pour évacuation optimale de la chaleur. Disponible avec driver LED dimmable DALI et température de couleur de 3000K. Multiples configurations de couleurs disponibles – comme Indelague HOLI Sq/AS Max.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.