

**LED**

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Domaines d'application:** Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

**Installation:** Saillie.

**Distribution de la lumière:** Direct.

**Source de lumière:** LED 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C).

**Système d'optique:** Diffuseur: Polycarbonate opale.


**Appareillage:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiel:** Caisson: Tôle d'acier.









**Finition:** Poudre époxy.




LIGHT+ - Diffuseur opale

LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
	10	974	96	99	150x150x130	1,6	90270.L106.E	90270.L106.H
	14	1428	101	99	150x150x130	1,6	90270.L110.E	90270.L110.H

## COULEUR / FINITION


Code	Description
 W/W	(1) Blanc / (2) Blanc
 W/G	(1) Blanc / (2) Gris
 W/B	(1) Blanc / (2) Noir
 W/D	(1) Blanc / (2) Golden Eye
 B/W	(1) Noir / (2) Blanc
 B/G	(1) Noir / (2) Gris
 B/B	(1) Noir / (2) Noir
 B/D	(1) Noir / (2) Golden Eye



Legende:  
(1) Finition du corps  
(2) Finition du réflecteur

• Le code pour finition du produit est une combinaison de couleurs, où (1) est la finition pour le corps et (2) la finition du réflecteur.

## DIMENSIONS




Exemple code commande: 90270.L110.H (DALI) + W/W (COULEUR/FINITION) + 3000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

## OPTIONS


### Température de couleur



3000K

Code com.  
**3000**

## PHOTOMETRIE



**HOLI Sq /C 14W**  
**LIGHT+ 4000K**

### PRESCRIPTION:

Spot LED carré, hauteur maximale de 130 mm. Disponible avec diffuseur Light+. Version standard avec flux lumineux de 974 ou 1428 lm, température de couleur 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C) et dissipateur de chaleur intégré pour une évacuation optimale de la chaleur. Disponible avec driver LED dimmable DALI et température de couleur de 3000K. Multiples configurations de couleurs disponibles – comme Indelague HOLI Sq /C.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.