

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1

CE  IP 40  $\varnothing_{0,5mE}$

DESCRIPTION DU PRODUIT

**Domaines d'application:** Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

**Distribution de la lumière:** Direct.

**Source de lumière:** LED 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C).

**Système d'optique:** Diffuseur: Opale


**Appareillage:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiel:** Corps: Tôle d'acier.









**Finition:** Poudre époxy.




LIGHT+ - Diffuseur opale

LED	W	Lm	Lm/W	$\eta$ (%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
	19	1951	102	99	225x225x130	2,6	90292.L113.E	90292.L113.H
	24	2468	102	99	225x225x130	2,6	90292.L117.E	90292.L117.H
	27	2928	107	99	225x225x130	2,6	90292.L119.E	90292.L119.H

COULEUR / FINITION


Code	Description
 W/W	(1) Blanc / (2) Blanc
 W/G	(1) Blanc / (2) Gris
 W/B	(1) Blanc / (2) Noir
 W/D	(1) Blanc / (2) Golden Eye
 B/W	(1) Noir / (2) Blanc
 B/G	(1) Noir / (2) Gris
 B/B	(1) Noir / (2) Noir
 B/G	(1) Noir / (2) Gris



Legende:  
(1) Finition du corps  
(2) Finition du réflecteur

• El código del acabado del producto es una combinación de colores, donde (1) es el acabado del cuerpo y (2) es el acabado del reflector.

DIMENSIONS



Exemple code commande: 90292.L113.H (DALI) + W/W (COULEUR/FINITION) + 3000

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.


## OPTIONS

### Température de couleur


Code com.

3000K

3000



## PHOTOMETRIE



HOLI Sq /C Grand 27W  
LIGHT+ 4000K

### PRESCRIPTION:

Spot LED carré, hauteur maximale de 130 mm. Disponible avec diffuseur Light+. Version standard avec flux lumineux de 1951, 2468 ou 2928 lm, température de couleur 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C) et dissipateur de chaleur intégré pour une évacuation optimale de la chaleur. Disponible avec driver LED dimmable DALI et température de couleur de 3000K. Multiples configurations de couleurs disponibles – comme Indelague HOLI Sq /C Grand.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.