

**LED**

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1

CE  IP 40  $d_{0,5m}E$

### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Domaines d'application:** Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

**Distribution de la lumière:** Direct.

**Source de lumière:** LED 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C).

**Système d'optique:** Diffuseur: Polycarbonate opale.


**Appareillage:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiel:** Corps: Aluminium extrudé.









**Finition:** Poudre époxy.




LIGHT+ - Diffuseur opale

LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
	14	1428	99	100	175x175x130	1,9	90291.L110.E	90291.L110.H
	19	1951	99	100	175x175x130	1,9	90291.L113.E	90291.L113.H
	24	2468	99	100	175x175x130	1,9	90291.L117.E	90291.L117.H

### COULEUR / FINITION


Code	Description
 W/W	(1) Blanc / (2) Blanc
 W/G	(1) Blanc / (2) Gris
 W/B	(1) Blanc / (2) Noir
 W/D	(1) Blanc / (2) Golden Eye
 B/W	(1) Noir / (2) Blanc
 B/G	(1) Noir / (2) Gris
 B/B	(1) Noir / (2) Noir
 B/D	(1) Noir / (2) Golden Eye



(1) Finition du corps  
(2) Finition du réflecteur

• Le code pour finition du produit est une combinaison de couleurs, où (1) est la finition pour le corps et (2) la finition du réflecteur.

### DIMENSIONS




Exemple code commande: 90291.L110.H (DALI) + W/W (COULEUR/FINITION) + 3000

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

## OPTIONS


### Température de couleur



3000K

Code com.  
**3000**

## PHOTOMETRIE



HOLI Sq /C Max 24W  
LIGHT+ 4000K

### PRESCRIPTION:

Spot LED carré, hauteur maximale de 130 mm. Disponible avec diffuseur Light+. Version standard avec flux lumineux de 1428, 1951 ou 2468 lm, température de couleur 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C) et dissipateur de chaleur intégré pour une évacuation optimale de la chaleur. Disponible avec driver LED dimmable DALI et température de couleur de 3000K. Multiples configurations de couleurs disponibles – comme Indelague HOLI Sq /C Max.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.