

**LED**

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**reas de Aplicação:** Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

**Montagem:** Saliente.

**Distribuição de Luz:** Direta.

**Fonte de Luz:** LED 4000K, CRI>80, vida útil de 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C).

**Sistema Óptico:** Difusor: Policarbonato opalino.

**Fonte de Alimentação:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiais:** Corpo: Chapa de aço.

**Acabamento:** Revestido a epoxi poliéster.




LIGHT+ - Difusor opalino

LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
	10	974	96	99	115x115x120	1,0	90269.L106.E	90269.L106.H

## COR / ACABAMENTO


Código	Descrição
W/W	(1) Branco / (2) Branco
W/G	(1) Branco / (2) Cinzento
W/B	(1) Branco / (2) Preto
W/D	(1) Branco / (2) Golden Eye
B/W	(1) Preto / (2) Branco
B/G	(1) Preto / (2) Cinzento
B/B	(1) Preto / (2) Preto
B/D	(1) Preto / (2) Golden Eye



Legenda:  
(1) Acabamento do corpo  
(2) Acabamento do refletor


\* O código de acabamento do produto corresponde a uma combinação de cores, onde (1) corresponde ao acabamento do corpo e (2) corresponde ao acabamento do refletor.

## DIMENSÕES



## OPÇÕES

Temperatura de cor




3000K

Código  
3000

Exemplo para encomenda: 90269.L106.H (DALI) + B/B (COR/ACABAMENTO) + 3000 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

## FOTOMETRIA



**HOLI Sq /C Mini 10W  
LIGHT+ 4000K**

### PARA ESPECIFICAR:

Downlight quadrado em LED para aplicação de superfície. Disponível com difusor LIGHT+. Versão standard com fonte de luz de 974 lm, LED 4000K, CRI>80 e 60.000h de vida útil (@L70, B10, Ta 25 C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Versão em 3000K como opção. Possibilidade de combinação de cores entre corpo e refletor. - como Indelague HOLI Sq /C Mini.