

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Empotrado de techo.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: LED 4000K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opal.

Equipo: LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

LIGHT+ - Difusor opal

LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	■	Kg	HF	DALI
	9	1035	190	34	83	72	135x135x73	115x115	0,8	90294.L106.E	90294.L106.H
	12	1469	280	35	87	71	135x135x73	115x115	0,8	90294.L110.E	90294.L110.H

PRISM+ - Difusor microprismático

LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	■	Kg	HF	DALI
	9	1035	190	34	78	68	135x135x73	115x115	0,8	90259.L106.E	90259.L106.H
	12	1469	280	35	84	69	135x135x73	115x115	0,8	90259.L110.E	90259.L110.H

COLOR / ACABADO


Código	Descripción
□□	W/W (1) Blanco / (2) Blanco
□■	W/G (1) Blanco / (2) Gris
□■	W/B (1) Blanco / (2) Negro
□■	W/D (1) Blanco / (2) Golden Eye
■□	B/W (1) Negro / (2) Blanco
■■	B/G (1) Negro / (2) Gris
■■	B/B (1) Negro / (2) Negro
■■	B/D (1) Negro / (2) Golden Eye



Legenda:
(1) Acabamento do aro
(2) Acabamento do refletor

• O código de acabamento do produto corresponde a uma combinação de cores, onde (1) corresponde ao acabamento do aro e (2) corresponde ao acabamento do refletor.

DIMENSIONES



Ejemplo código de pedido: 90294.L106.H (DALI) + W/W (COLOR/ACABADO) + 3000 + 955000 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES

Colour temperature



3000K

Order code
3000


Safety cable



Steel safety cable


Order code
955000

Emergency unit




Option supplied under request.

FOTOMETRÍA



**HOLI Sq 12W
LIGHT+ 4000K**



**HOLI Sq 12W
PRISM+ 4000K**

DESCRIPCIÓN:

Downlight LED cuadrado para empotrar, con altura máxima de 73mm. Disponible con difusor de policarbonato LIGHT+ o PRISM+. Versión estándar con fuente de luz de 1035 o 1469 lm, temperatura de color en 4000 K, CRI>80 y 60.000h de vida útil (@ L70, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI y disponible en la versión de 3000 K. Posibilidad de múltiples configuraciones de color – como Indelague HOLI Sq.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.