



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Encastré au plafond.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).
Système d'optique:	Diffuseur: Polycarbonate opale.
Appareillage:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiel:	Caisson: Tôle d'acier.
Finition:	Poudre époxy.

LIGHT+ - Diffuseur opale

LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	■	Kg	HF	DALI
	9	1035	190	34	83	72	135x135x73	115x115	0,8	90294.L106.E	90294.L106.H
	12	1469	280	35	87	71	135x135x73	115x115	0,8	90294.L110.E	90294.L110.H

PRISM+ - Diffuseur microprismatique

LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	■	Kg	HF	DALI
	9	1035	190	34	78	68	135x135x73	115x115	0,8	90259.L106.E	90259.L106.H
	12	1469	280	35	84	69	135x135x73	115x115	0,8	90259.L110.E	90259.L110.H

COULEUR / FINITION


Code	Description
	(1) Blanc / (2) Blanc
	(1) Blanc / (2) Gris
	(1) Blanc / (2) Noir
	(1) Blanc / (2) Golden Eye
	(1) Noir / (2) Blanc
	(1) Noir / (2) Gris
	(1) Noir / (2) Noir
	(1) Noir / (2) Golden Eye



Legende:
(1) Finition du cadre
(2) Finition du réflecteur

• Le code pour finition du produit est une combinaison de couleurs, où (1) est la finition pour le cadre et (2) la finition du réflecteur.

DIMENSIONS



Exemple code commande: 90294.L106.H (DALI) + W/W (COULEUR/FINITION) + 3000 + 955000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur

Code com.
3000

3000K



Filin d'acier


Code com.
955000

Filin d'acier




Unité de secours


Option fournie sur demande.



PHOTOMETRIE



**HOLI Sq 12W
LIGHT+ 4000K**



**HOLI Sq 12W
PRISM+ 4000K**

PRESCRIPTION:

Downlight carré LED encastré avec collerette, hauteur maximale de 73mm. Disponible avec diffuseur en polycarbonate LIGHT+ ou PRISM+. Version standard avec flux lumineux de 1035 ou 1469 lm, température de couleur 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h(@L70, B10, Ta 25 C) et dissipateur intégré pour évacuation optimale de la chaleur. Disponible avec driver LED dimmable DALI et température de couleur de 3000K. Multiples configurations de couleurs disponibles – comme Indelague HOLI Sq.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.