

LED



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



IP 20



230V/50Hz

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Encastré au plafond.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).
Système d'optique:	Diffuseur: Polycarbonate opale.
Appareillage:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiel:	Caisson: Tôle d'acier.
Finition:	Poudre époxy.

BLINE - Diffuseur en polycarbonate opale


LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	β	Kg	HF	DALI
	1x6	1050	190	35	82	72	135x135x73	108x113	0,61	90294.L106.E	90294.L106.H
	1x10	1500	280	36	74	71	135x135x73	108x113	0,61	90294.L110.E	90294.L110.H

DAM - Diffuseur microprismatique

LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	β	Kg	HF	DALI
	1x6	1050	190	35	77	67	135x135x73	108x113	0,61	90259.L106.E	90259.L106.H
	1x10	1500	280	36	69	66	135x135x73	108x113	0,61	90259.L110.E	90259.L110.H


COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)
K	Rouge (RAL 3020)
T	Jaune (RAL 1021)
U	Bleu (RAL 5002)
V	Vert (RAL 6018)
G	Gris (RAL 9006)
R	Rouillé



Légende:
 (1) Peinture extérieure (cadre)
 (2) Peinture intérieure (réflecteur)
 Exemple:
 (1) B + (2) W

DIMENSIONS



Note:
 Pour commander le produit, indiquer le code de commande de cadre sur le code du réflecteur et enfin les deux codes pour la couleur.
 Première peinture extérieure (cadre), suivie par la peinture intérieure (réflecteur) (voir l'exemple de commande).


* Led incluse.

Exemple code commande: 90294.L110.H (DALI) + (1) B + (2) W (COULEUR/FINITION) + 3000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
 Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS



Température de couleur



3000K

Code com.
3000

PHOTOMETRIE



PRESCRIPTION:

Downlight LED carré de 135x135mm avec une hauteur maximale de 73mm pour encastrément avec cadre. Disponible avec combinaison de couleurs du cadre et du réflecteur revêtu d'époxy polyester. Flux lumineux de 1050/1500 lumens avec diffuseur en polycarbonate BLINE. Disponible avec diffuseur microprismatique et température de couleur de 3000K. Pour épaisseur de plafonds de 1-20mm – comme Roxo Lighting HOLI Sq.