



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Empotrado de techo.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: LED 4000K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opal.

Equipo: LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

LIGHT+ - Difusor opal


LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)		Kg	HF	DALI
	15	1992	370	35	105	79	225x225x89	207x207	1,6	90296.L113.E	90296.L113.H
	20	2535	485	36	100	79	225x225x89	207x207	1,6	90296.L117.E	90296.L117.H
	23	2988	550	35	104	80	225x225x89	207x207	1,6	90296.L119.E	90296.L119.H

PRISM+ - Difusor microprismático

LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)		Kg	HF	DALI
	15	1992	370	35	100	75	225x225x89	207x207	1,6	90265.L113.E	90265.L113.H
	20	2535	485	36	93	73	225x225x89	207x207	1,6	90265.L117.E	90265.L117.H
	23	2988	550	35	97	75	225x225x89	207x207	1,6	90265.L119.E	90265.L119.H

COLOR / ACABADO


Código	Descripción
W/W	(1) Blanco / (2) Blanco
W/G	(1) Blanco / (2) Gris
W/B	(1) Blanco / (2) Negro
W/D	(1) Blanco / (2) Golden Eye
B/W	(1) Negro / (2) Blanco
B/G	(1) Negro / (2) Gris
B/B	(1) Negro / (2) Negro
B/D	(1) Negro / (2) Golden Eye



Leyenda:
(1) Acabado del marco
(2) Acabado del reflector

• El código del acabado del producto es una combinación de colores, donde (1) es el acabado del marco y (2) es el acabado del reflector.

DIMENSIONES



Ejemplo código de pedido: 90296.L119.H (DALI) + W/W (COLOR/ACABADO) + 3000 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES

Temperatura de color



3000 K

Código
3000

Cable de seguridad



Cable de seguridad en acero


Código
955000

Kit de emergencia




Opción suministrada mediante solicitud.

FOTOMETRÍA



**HOLI Sq Grand 23W
PRISM+ 4000K**



**HOLI Sq Grand 23W
LIGHT+ 4000K**

DESCRIPCIÓN:

Downlight LED cuadrado para empotrar, con altura máxima de 89mm. Disponible con difusor de policarbonato LIGHT+ o PRISM+. Versión estándar con fuente de luz de 1992, 2535 o 2988 lm, temperatura de color en 4000 K, CRI>80 y 60.000h de vida útil (@L70, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI y disponible en la versión de 3000 K. Posibilidad de múltiples configuraciones de color – como Indelague HOLI Sq Grand

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.