

**LED**

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Domaines d'application:** Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

**Installation:** Encastré au plafond.

**Distribution de la lumière:** Direct.

**Source de lumière:** LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

**Système d'optique:** Diffuseur: Polycarbonate opale.

**Appareillage:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiel:** Caisson: Tôle d'acier.

**Finition:** Poudre époxy.



### LIGHT+ - Diffuseur opale


LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	⊠	Kg	HF	DALI
	15	1992	370	35	105	79	225x225x89	207x207	1,6	90296.L113.E	90296.L113.H
	20	2535	485	36	100	79	225x225x89	207x207	1,6	90296.L117.E	90296.L117.H
	23	2988	550	35	104	80	225x225x89	207x207	1,6	90296.L119.E	90296.L119.H

### PRISM+ - Diffuseur microprismatique

LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	⊠	Kg	HF	DALI
	15	1992	370	35	100	75	225x225x89	207x207	1,6	90265.L113.E	90265.L113.H
	20	2535	485	36	93	73	225x225x89	207x207	1,6	90265.L117.E	90265.L117.H
	23	2988	550	35	97	75	225x225x89	207x207	1,6	90265.L119.E	90265.L119.H

### COULEUR / FINITION


Code	Description
	W/W (1) Blanc / (2) Blanc
	W/G (1) Blanc / (2) Gris
	W/B (1) Blanc / (2) Noir
	W/G (1) Blanc / (2) Golden Eye
	B/W (1) Noir / (2) Blanc
	B/G (1) Noir / (2) Gris
	B/B (1) Noir / (2) Noir
	B/D (1) Noir / (2) Golden Eye



Legende:  
(1) Finition du cadre  
(2) Finition du réflecteur

• Le code pour finition du produit est une combinaison de couleurs, où (1) est la finition pour le cadre et (2) la finition du réflecteur.

### DIMENSIONS



Exemple code commande: 90296.L119.H (DALI) + W/W (COULEUR/FINITION) + 3000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

### OPTIONS

#### Température de couleur

Code com.  
**3000**

#### Filin d'acier

Code com.  
**955000**

3000K



Filin d'acier




#### Unité de secours


Option fournie sur demande.



### PHOTOMETRIE



**HOLI Sq Grand 23W  
PRISM+ 4000K**



**HOLI Sq Grand 23W  
LIGHT+ 4000K**

#### PRESCRIPTION:

Downlight carré LED encastré avec collerette, hauteur maximale de 89mm. Disponible avec diffuseur en polycarbonate LIGHT+ ou PRISM+. Version standard avec flux lumineux de 1992, 2535 ou 2988 lm, température de couleur 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C) et dissipateur intégré pour évacuation optimale de la chaleur. Disponible avec driver LED dimmable DALI et température de couleur de 3000K. Multiples configurations de couleurs disponibles – comme Indelague HOLI Sq Grand.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.