

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**reas de Aplicación:** reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

**Instalación:** Empotrado de techo.

**Distribución de la luz:** Directo.

**Fuente de luz:** LED 4000K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

**Equipo:** LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiales:** Cuerpo: Chapa de acero.

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster.



### LIGHT+ - Difusor opal


LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	f	Kg	HF	DALI
	12	1469	280	36	98	80	175x175x80	155x155	1,2	90295.L110.E	90295.L110.H
	15	1992	370	35	102	77	175x175x80	155x155	1,2	90295.L113.E	90295.L113.H
	20	2535	485	36	95	75	175x175x80	155x155	1,2	90295.L117.E	90295.L117.H

### PRISM+ - Difusor microprismático

LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	f	Kg	HF	DALI
	12	1469	280	36	92	75	175x175x80	155x155	1,2	90264.L110.E	90264.L110.H
	15	1992	370	35	96	72	175x175x80	155x155	1,2	90264.L113.E	90264.L113.H
	20	2535	485	36	90	71	175x175x80	155x155	1,2	90264.L117.E	90264.L117.H

### COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W/W	(1) Blanco / (2) Blanco
W/G	(1) Blanco / (2) Gris
W/B	(1) Blanco / (2) Negro
W/D	(1) Blanco / (2) Golden Eye
B/W	(1) Negro / (2) Blanco
B/G	(1) Negro / (2) Gris
B/B	(1) Negro / (2) Negro
B/D	(1) Negro / (2) Golden Eye




Leyenda:

(1) Acabado del marco  
(2) Acabado del reflector

• El código del acabado del producto es una combinación de colores, donde (1) es el acabado del marco y (2) es el acabado del reflector.

### DIMENSIONES



Ejemplo código de pedido: 90295.L117.H (DALI) + W/W (COLOR/ACABADO) + 3000 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

### OPCIONES

#### Temperatura de color



3000 K

Código  
**3000**


#### Cable de seguridad



Cable de seguridad en acero


Código  
**955000**

#### Kit de emergencia




Opción suministrada mediante solicitud.

### FOTOMETRÍA



**HOLI Sq Max 12W  
PRISM+ 4000K**



**HOLI Sq Max 12W  
LIGHT+ 4000K**

#### DESCRIPCIÓN:

Downlight LED cuadrado para empotrar, con altura máxima de 80mm. Disponible con difusor de policarbonato LIGHT+ o PRISM+. Versión estándar con fuente de luz de 1469,1992 o 2535 lm, temperatura de color en 4000 K, CRI>80 y 60.000h de vida útil (@L70, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI y disponible en la versión de 3000 K. Posibilidad de múltiples configuraciones de color – como Indelague HOLI Sq Max

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.