


LED



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Installation: Encastré au plafond.

Distribution de la lumière: Direct.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Caisson: Tôle d'acier.

Finition: Poudre époxy.

BLINE - Diffuseur en polycarbonate opale



LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	∇	Kg	HF	DALI
	1x10	1500	280	36	81	78	175x175x80	148x153	1,06	90295.L110.E	90295.L110.H
	1x13	2000	370	35	95	77	175x175x80	148x153	1,06	90295.L113.E	90295.L113.H
	1x17	2600	485	36	96	74	175x175x80	148x153	1,06	90295.L117.E	90295.L117.H


DAM - Difusor microprismático



LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	∇	Kg	HF	DALI
	1x10	1500	280	36	76	73	175x175x80	148x153	1,06	90264.L110.E	90264.L110.H
	1x13	2000	370	35	88	71	175x175x80	148x153	1,06	90264.L113.E	90264.L113.H
	1x17	2600	485	36	-	-	175x175x80	148x153	1,06	-	-
	1x17	2600	485	36	89	68	175x175x80	148x153	1,06	90264.L117.E	90264.L117.H


COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)
K	Rouge (RAL 3020)
T	Jaune (RAL 1021)
U	Bleu (RAL 5002)
V	Vert (RAL 6018)
G	Gris (RAL 9006)
R	Rouillé



Légende:
(1) Peinture extérieure (cadre)
(2) Peinture intérieure (réflecteur)
Exemple:
(1) B + (2) W

DIMENSIONS



Note:
Pour commander le produit, indiquer le code de commande de cadre sur le code du réflecteur et enfin les deux codes pour la couleur.

Première peinture extérieure (cadre), suivie par la peinture intérieure (réflecteur) (voir l'exemple de commande).


* Led incluse.

Exemple code commande: 90295.L117.H (DALI) + (1) B + (2) W (COULEUR/FINITION) + 3000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur




3000K


Code com.
3000

PHOTOMETRIE

HOLI SQ Max 17W BLINE
LED



HOLI SQ Grand 17W DAM
LED



PRESCRIPTION:

Downlight LED carré de 175x175mm avec hauteur maximale 80mm pour encastrement avec cadre. Disponible avec combinaison de couleurs du cadre et du réflecteur revêtu d'époxy polyester. Flux lumineux de 1500/2000/2600 lumens avec diffuseur en polycarbonate BLINE. Disponible avec diffuseur microprismatique et température de couleur de 3000K. Pour épaisseur de plafonds de 1-20mm – comme Roxo Lighting HOLI Sq Max.