

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Encastrar de teto.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.



LIGHT+ - Difusor opalino


LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	f	Kg	HF	DALI
	12	1469	280	36	98	80	175x175x80	155x155	1,2	90295.L110.E	90295.L110.H
	15	1992	370	35	102	77	175x175x80	155x155	1,2	90295.L113.E	90295.L113.H
	20	2535	485	36	95	75	175x175x80	155x155	1,2	90295.L117.E	90295.L117.H

PRISM+ - Difusor microprismático

LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	f	Kg	HF	DALI
	12	1469	280	36	92	75	175x175x80	155x155	1,2	90264.L110.E	90264.L110.H
	15	1992	370	35	96	72	175x175x80	155x155	1,2	90264.L113.E	90264.L113.H
	20	2535	485	36	90	71	175x175x80	155x155	1,2	90264.L117.E	90264.L117.H

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
	W/W (1) Branco / (2) Branco
	W/G (1) Branco / (2) Cinzento
	W/B (1) Branco / (2) Preto
	W/D (1) Branco / (2) Golden Eye
	B/W (1) Preto / (2) Branco
	B/G (1) Preto / (2) Cinzento
	B/B (1) Preto / (2) Preto
	B/D (1) Preto / (2) Golden Eye




Legenda:

- (1) Acabamento do aro
- (2) Acabamento do refletor

• O código de acabamento do produto corresponde a uma combinação de cores, onde (1) corresponde ao acabamento do aro e (2) corresponde ao acabamento do refletor.

DIMENSÕES



Exemplo para encomenda: 90295.L117.H (DALI) + W/W (COR/ACABAMENTO) + 3000 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K

Código
3000


Cabo de segurança



Cabo de segurança em aço


Código
955000

Kit de emergência




Opção fornecida sob consulta.

FOTOMETRIA



**HOLI Sq Max 12W
PRISM+ 4000K**



**HOLI Sq Max 12W
LIGHT+ 4000K**

PARA ESPECIFICAR:

Downlight quadrado em LED para encastrar com aba, com altura máxima de 80mm. Disponível com difusor em policarbonato LIGHT+ ou PRISM+. Versão standard com fonte de luz de 1469, 1992 e 2535 lm, LED 4000K, CRI>80 e 60.000h de vida útil (@L70, B10, Ta 25 C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Versão em 3000K como opção. Possibilidade de combinação de cores entre aro e refletor. -como Indelague HOLI Sq Max.