

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**reas de Aplicación:** reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

**Instalación:** Empotrado de techo.

**Distribución de la luz:** Directo.

**Fuente de luz:** LED 4000K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

**Equipo:** LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiales:** Cuerpo: Chapa de acero.

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster.




### LIGHT+ - Difusor opal



LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	■	Kg	HF	DALI
	9	1035	190	34	78	68	100x100x69	97x97	0,7	90293.L106.E	90293.L1046.H

### PRISM+ - Difusor microprismático




LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	■	Kg	HF	DALI
	9	1035	190	35	74	64	100x100x69	97x97	0,43	90258.L106.E	90258.L106.H

## COLOR / ACABADO

### Código Descripción


□ □	W/W	(1) Blanco / (2) Blanco
□ ▒	W/G	(1) Blanco / (2) Gris
□ ■	W/B	(1) Blanco / (2) Negro
□ ■	W/D	(1) Blanco / (2) Golden Eye
■ □	B/W	(1) Negro / (2) Blanco
■ ▒	B/G	(1) Negro / (2) Gris
■ ■	B/B	(1) Negro / (2) Negro
■ ■	B/D	(1) Negro / (2) Golden Eye



Leyenda:  
(1) Acabado del marco  
(2) Acabado del reflector

• El código del acabado del producto es una combinación de colores, donde (1) es el acabado del marco y (2) es el acabado del reflector.

## DIMENSIONES



Ejemplo código de pedido: 90293.L106.H (DALI) + W/W (COLOR/ACABADO) + 3000 + 955000 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

### OPCIONES

#### Temperatura de color



3000 K

Código  
**3000**


#### Cable de seguridad



Cable de seguridad en acero


Código  
**955000**

#### Kit de emergencia




Opción suministrada mediante solicitud.

### FOTOMETRÍA



**HOLI Sq Mini 9W  
LIGHT+ 4000K**



**HOLI Sq Mini 9W  
PRISM+ 4000K**

#### DESCRIPCIÓN:

Downlight LED cuadrado para empotrar, con altura máxima de 69mm. Disponible con difusor de policarbonato LIGHT+ o PRISM+. Versión estándar con fuente de luz de 1035lm, temperatura de color en 4000 K, CRI>80 y 60.000h de vida útil (@ L70, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI y disponible en la versión de 3000 K. Posibilidad de múltiples configuraciones de color – como Indelague HOLI Sq Mini.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.