

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Installation: Encastré au plafond.

Distribution de la lumière: Direct.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Matériel: Caisson: Tôle d'acier.

Finition: Poudre époxy.

LIGHT+ - Diffuseur opale



LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	IP	Kg	HF	DALI
	9	1035	190	34	78	68	100x100x69	97x97	0,7	90293.L106.E	90293.L106.H

PRISM+ - Diffuseur microprismatique



LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	IP	Kg	HF	DALI
	9	1035	190	34	74	64	100x100x69	97x97	0,7	90258.L106.E	90258.L106.H

COULEUR / FINITION


Code	Description
□□	W/W (1) Blanc / (2) Blanc
□■	W/G (1) Blanc / (2) Gris
□■	W/B (1) Blanc / (2) Noir
□■	W/D (1) Blanc / (2) Golden Eye
■□	B/W (1) Noir / (2) Blanc
■■	B/G (1) Noir / (2) Gris
■■	B/B (1) Noir / (2) Noir
■■	B/D (1) Noir / (2) Golden Eye



Legende:
(1) Finition du cadre
(2) Finition du réflecteur

• Le code pour finition du produit est une combinaison de couleurs, où (1) est la finition pour le cadre et (2) la finition du réflecteur.

DIMENSIONS



Exemple code commande: 90293.L106.H (DALI) + W/W (COULEUR/FINITION) + 3000 + 955000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur

Code com.
3000

Safety cable

Code com.
955000

3000K



Filin d'acier




Unité de secours


Option fournie sur demande.



PHOTOMETRIE



HOLI Sq Mini 9W
PRISM+ 4000K



HOLI Sq Mini 9W
LIGHT+ 4000K

PRESCRIPTION:

Downlight carré LED encastré avec collerette, hauteur maximale de 69mm. Disponible avec diffuseur en polycarbonate LIGHT+ ou PRISM+. Version standard avec flux lumineux de 1035 lm, température de couleur 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C) et dissipateur intégré pour évacuation optimale de la chaleur. Disponible avec driver LED dimmable DALI et température de couleur de 3000K. Multiples configurations de couleurs disponibles – comme Indelague HOLI Sq Mini.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.