

LED



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Domaines d'application:** Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

**Installation:** Encastré au plafond.

**Distribution de la lumière:** Direct.

**Source de lumière:** LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

**Appareillage:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiel:** Caisson: Tôle d'acier.

**Finition:** Poudre époxy.

#### BLINE - Diffuseur en polycarbonate opale


LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	■	Kg	HF	DALI
	1x4	700	200	25	80	73	100x100x70	90x95	0,43	90293.L104.E	90293.L104.H
	1x6	1050	190	35	82	71	100x100x70	90x95	0,43	90293.L106.E	90293.L106.H

#### DAM - Diffuseur microprismatique

LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	■	Kg	HF	DALI
	1x4	700	200	25	72	66	100x100x70	90x95	0,43	90258.L104.E	90258.L104.H
	1x6	1050	190	35	75	65	100x100x70	90x95	0,43	90258.L106.E	90258.L106.H

#### COULEUR / FINITION


Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)
K	Rouge (RAL 3020)
T	Jaune (RAL 1021)
U	Bleu (RAL 5002)
V	Vert (RAL 6018)
G	Gris (RAL 9006)
R	Rouillé



Légende:  
(1) Peinture extérieure (cadre)  
(2) Peinture intérieure (réflecteur)

Exemple:  
(1) B + (2) W

#### DIMENSIONS



Note:

Pour commander le produit, indiquer le code de commande de cadre sur le code du réflecteur et enfin les deux codes pour la couleur.

Première peinture extérieure (cadre), suivie par la peinture intérieure (réflecteur) (voir l'exemple de commande).

\* Led incluse.

Exemple code commande: 90293.L106.H (DALI) + (1) B + (2) W (COULEUR/FINITION) + 3000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

## OPTIONS



### Température de couleur

Code com.  
3000

3000K

K

## PHOTOMETRIE



### PRESCRIPTION:

Downlight LED carré de 100x100mm avec une hauteur maximale de 70mm pour encastrement avec cadre. Disponible avec combinaison de couleurs du cadre et du réflecteur revêtu d'époxy polyester. Flux lumineux de 700/1050 lumens avec diffuseur en polycarbonate BLINE. Disponible avec diffuseur microprismatique et température de couleur de 3000K. Pour épaisseur de plafonds de 1- 20mm – comme Roxo Lighting HOLI Sq Mini.