

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Empotrado de techo.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: LED 4000K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opal.

Equipo: LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

LIGHT+ - Difusor opal

LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	DxExF (mm)	f	Kg	HF	DALI
	9	1035	190	35	84	73	107x107x77	180x180x32	114x114	0,8	90268.L106.E	90268.L106.H
	12	1469	280	36	91	74	107x107x77	180x180x32	114x114	0,8	90268.L110.E	90268.L110.H

PRISM+ - Difusor microprismático

LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	DxExF (mm)	f	kg	HF	DALI
	9	1035	190	35	78	68	107x107x77	180x180x32	114x114	0,8	90227.L106.E	90227.L106.H
	12	1469	280	36	84	69	107x107x77	180x180x32	114x114	0,8	90227.L110.E	90227.L110.H

LIGHT+ | PRISM+

• Para completar el producto es necesario añadir el pre-marco. Por favor solicítelo por separado.

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
<input type="checkbox"/> W/W	(1) Blanco / (2) Blanco
<input type="checkbox"/> W/G	(1) Blanco / (2) Gris
<input type="checkbox"/> W/B	(1) Blanco / (2) Negro
<input type="checkbox"/> W/D	(1) Blanco / (2) Golden Eye
<input type="checkbox"/> B/W	(1) Negro / (2) Blanco
<input type="checkbox"/> B/G	(1) Negro / (2) Gris
<input type="checkbox"/> B/B	(1) Negro / (2) Negro
<input type="checkbox"/> B/D	(1) Negro / (2) Golden Eye



Leyenda:

(1) Acabado del pre-marco
(2) Acabado del reflector

• The finish order code is based on two colours, where (1) is the mounting kit colour finish and (2) is the reflector colour finish.

Ejemplo código de pedido: 90268.L106.H (DALI) + W/W (COLOR/ACABADO) + 3000 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES

Temperatura de color



3000 K

Código
3000

Pre-marco



Pre-marco trimless

Código
971500

Cable de seguridad



Cable de seguridad en acero



Código
955000

Kit de emergencia



Opción suministrada mediante solicitud.

DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN:
Downlight LED cuadrado, para aplicación semi-empotrada, con altura máxima de 77mm, siendo 32mm visibles. Disponible con difusor de policarbonato LIGHT+ o PRISM+. Versión estándar con fuente de luz de 1035 o 1469 lm, temperatura de color en 4000 K, CRI>80 y 60.000h de vida útil (@ L70, B10, Ta 25 °C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI y disponible en la versión de 3000 K. Posibilidad de múltiples configuraciones de color – como Indelague HOLI Sq /SR.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.