

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Encastré au plafond.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).
Système d'optique:	Diffuseur: Polycarbonate opale.
Appareillage:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiel:	Caisson: Tôle d'acier.
Finition:	Poudre époxy.



LIGHT+ - Diffuseur opale

LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	DxExF (mm)	f	Kg	HF	DALI
	9	1035	190	35	84	73	107x107x77	180x180x32	114x114	0,8	90268.L106.E	90268.L106.H
	12	1469	280	36	91	74	107x107x77	180x180x32	114x114	0,8	90268.L110.E	90268.L110.H

PRISM+ - Diffuseur microprismatique

LED	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	DxExF (mm)	f	kg	HF	DALI
	9	1035	190	35	78	68	107x107x77	180x180x32	114x114	0,8	90227.L106.E	90227.L106.H
	12	1469	280	36	84	69	107x107x77	180x180x32	114x114	0,8	90227.L110.E	90227.L110.H

LIGHT+ | PRISM+

• Pour compléter le produit, il faut commander le cadre d'encastrement séparément.

COULEUR / FINITION

Code	Description
□□	W/W (1) Blanc / (2) Blanc
□■	W/G (1) Blanc / (2) Gris
□■	W/B (1) Blanc / (2) Noir
□■	W/D (1) Blanc / (2) Golden Eye
■□	B/W (1) Noir / (2) Blanc
■■	B/G (1) Noir / (2) Gris
■■	B/B (1) Noir / (2) Noir
■■	B/D (1) Noir / (2) Golden Eye



Legende:

- (1) Finition du cadre semi-encastré
- (2) Finition du réflecteur


• Le code pour finition du produit est une combinaison de couleurs, où (1) est la finition pour le cadre semi-encastré et (2) la finition du réflecteur.

Exemplo para encomenda: 90268.L106.H (DALI) + W/W (COR/ACABAMENTO) + 3000 (OPÇÕES)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur



3000K

Code com.
3000

Cadre d'encastrement



Cadre d'encastrement trimless

Code com.
971502


Filin d'acier



Filin d'acier



Code com.
955000

Unité de secours



Option fournie sur demande.

DIMENSIONS



PRESCRIPTION:

Downlight carré LED semiencastré, hauteur maximale de 77mm, 32mm visible. Disponible avec diffuseur en polycarbonate LIGHT+ ou PRISM+. Version standard avec flux lumineux de 1035 ou 1469 lm, température de couleur 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C) et dissipateur intégré pour évacuation optimale de la chaleur. Disponible avec driver LED dimmable DALI et température de couleur de 3000K. Multiples configurations de couleurs disponibles – comme Indelague HOLI Sq /SR.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.