

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Distribución de la luz: Directo

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 60.000h de vida útil (@L70, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Ópalo u Microprismático

Equipo: LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.



LIGHT+ - Difusor opal

LED	W	Lm	Lm/W	η (%)	AxBxC	DxExF	β	kg	HF	DALI
	15	1992	106	80	192x192x90	272x272x32	200x200	1,6	90290.L113.E	90290.L113.H
	20	2535	101	80	192x192x90	272x272x32	200x200	1,6	90290.L117.E	90290.L117.H
	23	2988	105	81	192x192x90	272x272x32	200x200	1,6	90290.L119.E	90290.L119.H

PRISM+ - Difusor microprismático


LED	W	Lm	Lm/W	η (%)	AxBxC	DxExF	β	kg	HF	DALI
	15	1992	98	74	192x192x90	272x272x32	200x200	1,6	90229.L113.E	90229.L113.H
	20	2535	93	73	192x192x90	272x272x32	200x200	1,6	90229.L117.E	90229.L117.H
	23	2988	96	74	192x192x90	272x272x32	200x200	1,6	90229.L119.E	90229.L119.H

LIGHT+ | PRISM+

• Para completar el producto es necesario añadir el pre-marco. Por favor solicítelo por separado.

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
	W/W (1) Blanco / (2) Blanco
	W/G (1) Blanco / (2) Gris
	W/B (1) Blanco / (2) Negro
	W/D (1) Blanco / (2) Golden Eye
	B/W (1) Negro / (2) Blanco
	B/G (1) Negro / (2) Gris
	B/B (1) Negro / (2) Negro
	B/D (1) Negro / (2) Golden Eye



Leyenda:

(1) Acabado del pre-marco
(2) Acabado del reflector

• O código de acabamento do produto corresponde a uma combinação de cores, onde (1) corresponde ao acabamento do pré-aro e (2) corresponde ao acabamento do refletor.

Ejemplo código de pedido: 90290.L113.H (DALI) + W/W (COLOR/ACABADO) + 3000 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES

Temperatura de color



3000 K

Código
3000

Pre-marco



Pre-marco trimless

Código
971502


Cable de seguridad



Cable de seguridad en acero



Código
955000

Kit de emergencia



Opción suministrada mediante solicitud.

DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN:

Downlight LED cuadrado, para aplicación semi-empotrada, con altura máxima de 90mm, siendo 32mm visibles. Disponible con difusor de policarbonato LIGHT+ o PRISM+. Versión estándar con fuente de luz de 1992, 2535 o 2988 lm, temperatura de color en 4000 K, CRI>80 y 60.000h de vida útil (@ L70, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI y disponible en la versión de 3000 K. Posibilidad de múltiples configuraciones de color – como Indelague HOLI Sq /SR Grand.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.