

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Distribución de la luz: Directo

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 60.000h de vida útil (@L70, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Microprismático u Ópalo

Equipo: LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.



LIGHT+ - Difusor opal

LED	W	Lm	Lm/W	η (%)	AxBxC	DxExF	β	kg	HF	DALI
	12	1469	98	80	147x147x80	222x222x32	155x155	1,2	90289.L110.E	90289.L110.H
	15	1992	102	77	147x147x80	222x222x32	155x155	1,2	90289.L113.E	90289.L113.H
	20	2535	96	76	147x147x80	222x222x32	155x155	1,2	90289.L117.E	90289.L117.H

PRISM+ - Difusor microprismático

LED	W	Lm	Lm/W	η (%)	AxBxC	DxExF	β	kg	HF	DALI
	12	1469	89	73	147x147x80	222x222x32	155x155	1,2	90289.L110.E	90289.L110.H
	15	1992	97	73	147x147x80	222x222x32	155x155	1,2	90289.L113.E	90289.L113.H
	20	2535	93	73	147x147x80	222x222x32	155x155	1,2	90228.L117.E	90228.L117.H

LIGHT+ | PRISM+

• Para completar el producto es necesario añadir el pre-marco. Por favor solicítelo por separado.

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W/W	(1) Blanco / (2) Negro
W/G	(1) Blanco / (2) Gris
W/B	(1) Blanco / (2) Negro
W/D	(1) Blanco / (2) Golden Eye
B/W	(1) Negro / (2) Blanco
B/G	(1) Negro / (2) Gris
B/B	(1) Negro / (2) Negro
B/D	(1) Negro / (2) Golden Eye



Legenda:

(1) Acabado del pre-marco
(2) Acabado del reflector

• El código del acabado del producto es una combinación de colores, donde (1) es el acabado del pre-marco y (2) es el acabado del reflector.

Ejemplo código de pedido: 90289.L110.H (DALI) + W/W (COLOR/ACABADO) + 3000 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES

Temperatura de color



3000 K

Código
3000

Pre-marco



Pre-marco trimless

Código
971500

Cable de seguridad



Cable de seguridad en acero



Código
955000

Kit de emergencia



Opción suministrada mediante solicitud.

DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN:

Downlight LED cuadrado, para aplicación semi-empotrada, con altura máxima de 80mm, siendo 32mm visibles. Disponible con difusor de policarbonato LIGHT+ o PRISM+. Versión estándar con fuente de luz de 1469, 1992 o 2535 lm, temperatura de color en 4000 K, CRI>80 y 60.000h de vida útil (@ L70, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI y disponible en la versión de 3000 K. Posibilidad de múltiples configuraciones de color – como Indelague HOLI Sq /SR Max.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.