

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Domaines d'application:** Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

**Distribution de la lumière:** Direct

**Source de lumière:** LED 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C).

**Système d'optique:** Diffuseur: Microprismatique ou opale

**Appareillage:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiel:** Caisson: Tôle d'acier.

**Finition:** Poudre époxy.



### LIGHT+ - Diffuseur opale

LED	W	Lm	Lm/W	η (%)	AxBxC	DxExF	β	kg	HF	DALI
	12	1469	98	80	147x147x80	222x222x32	155x155	1,2	90289.L110.E	90289.L110.H
	15	1992	102	77	147x147x80	222x222x32	155x155	1,2	90289.L113.E	90289.L113.H
	20	2535	96	76	147x147x80	222x222x32	155x155	1,2	90289.L117.E	90289.L117.H

### PRISM+ - Diffuseur microprismatique


LED	W	Lm	Lm/W	η (%)	AxBxC	DxExF	β	kg	HF	DALI
	12	1469	89	73	147x147x80	222x222x32	155x155	1,2	90289.L110.E	90289.L110.H
	15	1992	97	73	147x147x80	222x222x32	155x155	1,2	90289.L113.E	90289.L113.H
	20	2535	93	73	147x147x80	222x222x32	155x155	1,2	90228.L117.E	90228.L117.H

LIGHT+ | PRISM+

• Pour compléter le produit, il faut commander le cadre d'encastrement séparément.

### COULEUR / FINITION

Code	Description
	(1) Blanc / (2) Blanc
	(1) Blanc / (2) Gris
	(1) Blanc / (2) Noir
	(1) Blanc / (2) Golden Eye
	(1) Noir / (2) Blanc
	(1) Noir / (2) Gris
	(1) Noir / (2) Noir
	(1) Noir / (2) Golden Eye



Legende:

(1) Finition du cadre semi-encastré  
(2) Finition du réflecteur

• Le code pour finition du produit est une combinaison de couleurs, où (1) est la finition pour le cadre semiencasté et (2) la finition du réflecteur.

Exemple code commande: 90289.L110.H (DALI) + W/W (COULEUR/FINITION) + 3000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

## OPTIONS

### Température de couleur



3000K

Code com.  
**3000**

### Cadre d'encastrement



Cadre d'encastrement trimless

Code com.  
**971502**

### Filin d'acier



Filin d'acier


Code com.  
**955000**

### Unité de secours




Option fournie sur demande.

## DIMENSIONS



cadre  
semi-encastré



### PRESCRIPTION:

Downlight carré en LED semiencastré, hauteur maximale de 80mm, 32mm visible. Disponible avec diffuseur en polycarbonate LIGHT+ ou PRISM+. Version standard avec flux lumineux de 1469, 1992 ou 2535 lm, température de couleur 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C) et dissipateur intégré pour évacuation optimale de la chaleur. Disponible avec driver LED dimmable DALI et température de couleur de 3000K. Multiples configurations de couleurs disponibles – comme Indelague HOLI Sq /SR Max.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.