

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Empotrado de techo.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 60.000h de vida útil (@L70, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opal.

Equipo: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.



LIGHT+ - Difusor opal



LAMP	W	lm	mA	Vdc	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	DxExF (mm)	▲	kg	HF	DALI
LED	9	1035	190	35	84	73	95x95x73	153x153x32	101x101	0,7	90271.L106.E	90271.L106.H

PRISM+ - Difusor microprismático



LAMP	W	lm	mA	Vdc	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	DxExF (mm)	▲	kg	HF	DALI
LED	9	1035	190	35	78	68	95x95x73	153x153x32	101x101	0,7	90226.L106.E	90271.L106.H

Nota:

• Para completar el producto es necesario añadir el pre-marco. Por favor solicítelo por separado.

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W/B	(1) Blanco / (2) Blanco
W/G	(1) Blanco / (2) Gris
W/B	(1) Blanco / (2) Negro
W/D	(1) Blanco / (2) Golden Eye
B/W	(1) Negro / (2) Blanco
B/G	(1) Negro / (2) Gris
B/B	(1) Negro / (2) Negro
B/D	(1) Negro / (2) Golden Eye



Leyenda:

(1) Acabado del pre-marco
(2) Acabado del reflector

• El código del acabado del producto es una combinación de colores, donde (1) es el acabado del pre-marco y (2) es el acabado del reflector.

Ejemplo código de pedido: 90271.L106.H (DALI) + w/W (COLOR/ACABADO) + 3000 + 972300 (OPÇÕES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES

Temperatura de color



3000K

Código
3000

Pre-marco



Pre-marco semi-empotrable

Código
972300


Cable de seguridad



Cable de seguridad en acero


Código
955000

Kit de emergencia



Opción suministrada mediante solicitud.

DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN:

Downlight LED cuadrado, para aplicación semi-empotrada, con altura máxima de 73mm, siendo 32mm visibles. Disponible con difusor de policarbonato LIGHT+ o PRISM+. Versión estándar con fuente de luz de 1035 lm, temperatura de color en 4000 K, CRI>80 y 60.000h de vida útil (@ L70, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI y disponible en la versión de 3000 K. Posibilidad de múltiples configuraciones de color – como Indelague HOLI Sq /SR Mini

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.