

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Encastré au plafond.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	LED 4000K, IRC>80, durée de vie 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C).
Système d'optique:	Diffuseur: Polycarbonate opale.
Appareillage:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiel:	Corps: Tôle d'acier.
Finition:	Poudre époxy.



LIGHT+ - Diffuseur opale



LAMP	W	lm	mA	Vdc	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	DxExF (mm)	■	kg	HF	DALI
LED	9	1035	190	35	84	73	95x95x73	153x153x32	101x101	0,7	90271.L106.E	90271.L106.H

PRISM+ - Diffuseur microprismatique



LAMP	W	lm	mA	Vdc	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	DxExF (mm)	■	kg	HF	DALI
LED	9	1035	190	35	78	68	95x95x73	153x153x32	101x101	0,7	90226.L106.E	90271.L106.H

Note:
• Pour compléter le produit, il faut commander le cadre d'encastrement séparément.

COULEUR / FINITION

Code	Description
□□	W/W (1) Blanc / (2) Blanc
□■	W/G (1) Blanc / (2) Gris
□■	W/B (1) Blanc / (2) Noir
■□	W/D (1) Blanc / (2) Golden Eye
■□	B/W (1) Noir / (2) Blanc
■■	B/G (1) Noir / (2) Gris
■■	B/B (1) Noir / (2) Noir
■■	B/D (1) Noir / (2) Golden Eye



Legende:
(1) Finition du cadre semi-encastrer
(2) Finition du réflecteur

• Le code pour finition du produit est une combinaison de couleurs, où (1) est la finition pour le cadre semiencastré et (2) la finition du réflecteur.


Exemple code commande: 90271.L106.H (DALI) + W/W (COULEUR/FINITION) + 3000 + 972300 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur

Code com.
3000



3000K

Cadre d'encastrement

Code com.
972300



Cadre semi-encastré

Filin d'acier


Code com.
955000




Filin d'acier

Unité de secours


Option fournie sur demande.



DIMENSIONS



cadre
semi-encastré



PRESCRIPTION:

Downlight carré LED semiencastré, hauteur maximale de 73mm, 32mm visible. Disponible avec diffuseur en polycarbonate LIGHT+ ou PRISM+. Version standard avec flux lumineux de 1035 lm, température de couleur 4000K, IRC>80 et durée de vie de 60.000h (@L70, B10, Ta 25 C). Disponible avec driver LED dimmable DALI et température de couleur de 3000K. Multiples configurations de couleurs disponibles – comme Indelague HOLI Sq /SR Mini.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.