

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Áreas de Aplicación:** reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

**Instalación:** Empotrado de techo.

**Distribución de la luz:** Directo.

**Fuente de luz:** Lámpara LED o lámpara halógena (GU10 o GU5.3).

**Sistema Óptico:** Difusor: Vidrio templado transparente.

**Equipo:** No incluido.

**Materiales:** Cuerpo: Chapa de acero.

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster.



L MP.*	🔌	W	NGULO ↙	AxBxC (mm)	📏	Kg	CÓDIGO
LED	GU10	4/5,5	40/25	90x90x105	73x73	0,3	90115.K100.0
LED 12V	GU5.3	7/10	24/36	90x90x105	73x73	0,3	90115.C100.A
HAL	GU10	max.50	20-40/25-50	90x90x105	73x73	0,3	90115.K100.0
HAL 12V	GU5.3	max.50	24/60	90x90x105	73x73	0,3	90115.C100.A

Nota: La altura de la lámpara no debe exceder de 60mm.

### COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco mate (RAL 9016) **
B	Negro (RAL 9005) **
G	Gris (RAL 9006) **

### OPCIONES

Código	Descripción
9655	Transformador 12V.
003	Vidrio opal.
--	Kit de emergencia de 3 horas.
--	Opción de lámparas.

### DETALLES



Facilidad para cambiar las lámparas


\* Lámpara no incluida. | \*\* Los cambios sólo están disponibles para el marco.  
Ejemplo código de pedido: 90115.K100.0 (CÓDIGO) + W (COLOR/ACABADO) + 003 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.  
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

### FOTOMETRÍA



### DIMENSIONES



### DESCRIPCIÓN:

Spotlight de empotrar, cuadrado y orientable, IP54, para lámpara LED o lámpara halógena (GU10 o GU5.3). Opción de vidrio templado opal. Para techos con espesores de 1-20mm - como Indelague JAAZ/G.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.