

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



### DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Domaines d'application:</b>	Surfaces commerciales, Bureaux, Résidences, Bâtiments publics, Services de restaurants et hôtels, Espaces d'art et culture.
<b>Installation:</b>	Encastré au plafond.
<b>Distribution de la lumière:</b>	Direct.
<b>Source de lumière:</b>	Lampe LED ou halogène (GU10 ou GU5.3).
<b>Appareillage:</b>	Non inclus.
<b>Materiel:</b>	Caisson: Tôle d'acier.
<b>Finition:</b>	Poudre époxy.

LAMPE*		W	FAISCEAU	AxBxC (mm)		Kg	CODE COM.
LED	GU10	4/5,5	40/25	90x90x100	80x75	0.25	90006.K100.0
LED 12V	GU5.3	7/10	24/36	90x90x100	80x75	0.25	90006.C100.A
HAL	GU10	max.50	20-40/25-50	90x90x100	80x75	0.25	90006.K100.0
HAL 12V	GU5.3	max.50	24/60	90x90x100	80x75	0.25	90006.C100.A

Note: La hauteur de la source ne devra pas dépasser les 60mm.


### COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016) **
B	Noir (RAL 9005) **
G	Gris (RAL 9006) **

### OPTIONS

Code	Description
9655	Transformateur 12V.
--	Unité de secours 3 heures.
--	Lampes en option.

### DIMENSIONS




\* Lampe non incluse. | \*\* Modifications seulement au niveau du cadre

Exemple code commande: 90006.C100.A (CODE COM.) + W (COULEUR/FINITION) + 9655 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

**PHOTOMETRIE**



**PRESCRIPTION:**

Spot carré réglable pour lampe LED ou halogène (GU10 ou GU5.3),  
intégration dans des plafonds d'épaisseur de 1-20mm - comme Indelague  
JAAZ.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.